

除湿机防尘防水IP等级测试办理

产品名称	除湿机防尘防水IP等级测试办理
公司名称	国瑞中安集团-实验室
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园2号楼1层
联系电话	15815880040 15815880040

产品详情

使用者调节除湿机的设定湿度时，应根据自身对潮湿的感觉、空间内的人数、空间大小等实际情况设定湿度。通常在休息、

睡觉等较少活动量的状态下，房间相对湿度在60%RH左右，人体会感觉到较为舒适。湿度设置太低，除会使人感觉到干燥外，

由于室内、外湿度差别较大，湿气扩散较快，致使压缩机频繁的开机和停机，缩短了除湿机的使用寿命，也消耗较多能源。

定期拆下除湿机的过滤网进行清洁，可以有效提高除湿机的除尘效果，改善环境空气品质。定期清洗室外机的散热片，

可有效提高其换热系数和换热效率，提高除湿机的工作效率。除湿机是需要办理防尘防水认证的！

IP测试流程：

- 1、 厂商准备技术资料和样品。
- 2、 进行测试。
- 3、 合格出报告。

IPXX防水防尘测试地下工程防水等级分四级[1]

一级不允许渗水，结构表面无湿渍[1]

二级不允许漏水，结构表面可有少量湿渍[1]

工业与民用建筑：湿渍总面积不大于总防水面积的0.1%，单个湿渍面积不大于0.1m²，任意100 m²防水面积不超过2处

其他地下工程：湿渍总面积不大于防水面积的0.2%，单个湿渍面积不大于0.2 m²，任意100 m²防水面积不超过3处；其中隧道工程还要求平均渗水量不大于0.05L / (m².d)，任意100 m²防水面积上的渗水量不大于0.15L / (m².d)

三级有少量漏水点，不得有线流和漏泥砂[1]

单个湿渍面积不大于0.3 m²，单个漏水点的漏水量不大于2.5L/d，任意100 m²防水面积不超过7处

四级有漏水点，不得有线流和漏泥砂。[1]

整个工程平均漏水量不大于2L / (m².d)，任意100 m²防水面积的平均漏水量不大于4L / (m².d)

除湿器最好是办理IP防尘防水认证，可以增加产品的优势，是产品被更多的人认可和使用！

如需办理IP防尘防水请来电！