

陕西西安201不锈钢风淋室厂家 双人双吹风淋室

产品名称	陕西西安201不锈钢风淋室厂家 双人双吹风淋室
公司名称	西安风易洁净化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:风易洁 产地:陕西西安 规格:fls012
公司地址	陕西省西安市雁塔区朱雀南路南飞鸿广场3幢1单元14层11436-059室
联系电话	029-86699850 18682956078

产品详情

201不锈钢风淋室是人员进入洁净室车间所的净化设备，通用，的洁净室和洁净厂房配套使用，工作人员进入车间时，通过此设备，用劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向至人身上，而去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。

西安201不锈钢风淋室适用，用于制药、食品、、塑料包装印刷、实验室、电子等行业，具有结构紧凑、外形美观、噪音低、安装维护方便等特点。西安风易洁以为、以为动力、以服务为己任。风淋室主要销往河北、山东、辽宁、黑龙江、吉林、甘肃、青海、河南、江苏、湖北、陕西、江西、浙江、广东、云南、福建、、海南、山西、四川、陕西、贵州、安徽、重庆市、北京市、上海市、天津市等地区。

201不锈钢风淋室产品分类

风淋室根据吹淋方式可分为：顶吹风淋室，单人单吹风淋室，单人双吹风淋室，单人三吹风淋室，双人双吹风淋室，双人三吹风淋室，多人双吹风淋室，多人三吹风淋室；

风淋室根据自动化程度不同可分为：语音风淋室，自动门风淋室，风淋室，卷帘门风淋室；

风淋室根据使用对象不同可分为：人淋室，货淋室，风淋通道，货淋通道。

201不锈钢风淋室使用流程：

1. 进入洁净区：

1.1进入洁净区的人员打开外门时，内门电锁自动上锁以风淋室内未净化空气流入洁净区,风淋室照明灯点亮,门外工作指示灯亮。

1.2进入风淋室关上外门后，语音提示：“你好，请站在感应区内”。系统红外探头开始检测是否有人如

检测到有人,系统即转入风淋过程。

1.3风淋前内外门上锁,风机启动开始风淋,同时,风淋

开始计时。语音提示：“正在工作,请转动身体度”。

1.4如系统在外门关后规定时间内检测不到风淋室有人,系统内外门自动解锁,返回待机状态,红外将继续检测,如检测到有人,内外门会上锁,风淋室开始风淋。

1.5风淋过程中,有人按动上调、下调、及照明开关时,语音将提示：“正在工作,请不要随便触摸开关”。

1.6风淋过程中,有人按急停开关时将结束风淋。再次按急停键可取消急停状态。

1.7风淋结束后,内门解锁,语音提示：“吹淋完毕,请从后门退出”。

1.8人员走出风淋室并关上内门后,系统返回初始状态,等待下使用。

1.9如风淋完成,内门解锁后。里面的人员在规定时间内没有离开风淋室,系统默认人可能已离开,自动返回待机状态。

1.10照明灯点亮后,规定时间内没有被再次触发,则自动熄灭。

2.离开洁净区：

2.1打开内门,外门电锁自锁,风淋室照明灯点亮,工作指示灯亮。

2.2人走进风淋室,关上内门,系统开始检测是否有人在风淋室,如规定时间内检测到无人,内外门解锁。

2.3如检测到有人,系统待人员打开外门时,内门上锁,当关上外门后,系统返回初始状态。

2.4如遇情况,人员可以选择返回洁净区,系统待人员打开内外门上电自锁,当关上内门后,系统返回初始状态。

2.5外门开后,如规定时间内检测不到有人,若此时先打开外门,系统即转入进入洁净区流程;若此时先打开内门,系统则转入离开洁净区流程。

2.6照明灯点亮后,规定时间内没有被再次触发,则自动熄灭