

15千瓦车载静音柴油发电机

产品名称	15千瓦车载静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO18000ETX 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

15千瓦车载静音柴油发电机

自启动发电机组、全自动发电机组、等两大类：

1、自启动发电机组

自启动发电机组相对而言就没全自动和全智能使用那么方便，停电后,需要人工去合闸并网,市电来后还需人工去分闸才行,也是我们常说的手动切换。

2、全自动发电机组

全自动发电机组则无需人员去操作，停电后发电机组会自动启动发电投入使用，市电来后，会自动停机。

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

型号：TO18000ETX

发电机参数

额定功率： 15KW

备用功率： 16KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

发动机品牌： 大泽動力

发动机型号： TO-WP15

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

过载能力： 100%

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 12-16H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 490/590kg

外形尺寸： 1280*900*1205 (带轮子)

售后服务：

大泽原装 全国联保

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

调节：发电与系统并联运行时，可以认为是与大容量电源的母线运行，要改变发电励磁电流，感应电势和定子电流也跟着变化，此时发电的无功电流也跟着变化。当发电与大容量系统并联运行时，为了改变发电的无功功率，调节发电的励磁电流。此时改变的发电励磁电流并不是通常所说的“调压”，而是只是改变了送入系统的无功功率。3、无功负荷的分配：并联运行的发电根据各自的额定容量，按比例进行无功电流的分配。大容量发电应负担较多无功负荷，而容量较小的则负提供较少的无功负荷。为了实现无功负荷能自动分配，可以通过自动高压调节的励磁装置，改变发电励磁电流维持其端电压不变，还可对发电电压调节特性的倾斜度进行调整，以实现并联运行发电无功负荷的合理分配。