

# 陕西西安304|201不锈钢风淋室 风淋门

产品名称	陕西西安304 201不锈钢风淋室 风淋门
公司名称	西安风易洁净化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:风易洁 产地:陕西西安 规格:fls012
公司地址	陕西省西安市雁塔区朱雀南路南飞鸿广场3幢1单元14层11436-059室
联系电话	029-86699850 18682956078

## 产品详情

304|201不锈钢风淋室是人员进入洁净室车间所的净化设备，通用，的洁净室和洁净厂房配套使用，工作人员进入车间时，通过此设备，用劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向至人身上，而去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。

### 304|201不锈钢风淋室结构说明

- 1.风淋室由箱体、不锈钢门、粗效过滤器、过滤器、风机、静压箱、喷嘴联锁控制器，操作面板，感应装置等几大部件组成。
- 2.风淋室的底板由钢板折弯焊接而成，并附烤漆处理加筋，表面附不锈钢制作而成。箱体采用的冷轧钢板制造，表面喷塑或烤漆处理，美观大方，内底板不锈钢板制做耐摩擦，易清洁。箱体主材及外形尺寸可根据客户要求。

### 304|201不锈钢风淋室的日常维护

良好的风淋过滤效果离不开日常对风淋净化设备的精心维护和保养

#### 1、做好点检工作

由的电工或点检员定期对风淋室进行检修和维护，各项指标在设备设定参数范围内。是对风淋门体要进行维护，因运行过程中，员工可能有时会违规操作，致电子锁锁销卡死或失灵或者闭门器调节不当影响关门效果。此外，还要检查螺丝是否有松动的现象，风淋室密封性、风机运转状况等等。

#### 2、定期换过滤器

初效过滤器一般1到3个月换，中效过滤器一般3至6个月换，过滤器一般6至36个月

换。初、中效过滤器可安排每个月定期清洗，完全晾干后可重装回去。

### 3、清洁保养

避免用尖锐的物体刮伤或碰撞风淋室表面，清洁时避免使用具有氧化性或酸碱性的液体擦拭风淋室厢体，尽量使用工业清洁进行保养。

### 4、避免违规使用

依风淋室作业标准书进行正确使用，避免违规操作，如：不能随意改风淋室设定的各项参数；在正常工作模式下，切勿迫开关风淋门，不能触动控制开关；风淋前后，轻开轻关风淋门；发生故障时，不要慌，不要启动手动按钮，请及时通知人员来处理。