

# 环氧地坪漆厂家 佳诺 宿迁环氧地坪漆

产品名称	环氧地坪漆厂家 佳诺 宿迁环氧地坪漆
公司名称	安徽省佳诺化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京滁宁大道
联系电话	13965106352

## 产品详情

### 环氧地坪彩色艺术造型地坪施工方案

- 1、基层处理:应整理及振实整平，水性环氧地坪漆，并达到规定之压实密度。
- 2、浇筑混凝土于施工区域，并以工具拖平，需考虑泄水坡度，避免积水。
- 3、混凝土初凝前，以镘刀将混凝土镘平，以撒布法将彩色印花料撒布于混凝土面层，用量为总量的1/2，用镘刀进行镘刀收光工作，接着再撒布第二次，以同样施工步骤，材料用量一般为4-4.5kg/m<sup>2</sup>。
- 4、按0.1kg/m<sup>2</sup>左右用量均匀撒布脱模剂于混凝土面层。
- 5、将规定之模具造型于混凝土面层上排放整齐并放样，再进行压印工作。
- 6、等到第二天混凝土强度提高可上人时，用高压水枪把艺术地坪上的脱模剂冲洗干净，凹槽处难清理的地方可用钢丝刷洗。
- 7、混凝土水分完全挥发干燥后(大约隔5-7天)，把地坪清扫干净，然后用渗透强化剂罩面于艺术地坪表面，施工方法为用滚筒直接滚涂于地坪，用量为0.1-0.15kg/m<sup>2</sup>。滚涂完结束，正常养护1-2天即可上人使用。

### 环氧防静电地坪

环氧防静电地坪是用在电子，环氧地坪漆价格，电器，精密仪器生产行业需要抗静电干扰产生的企业用地面防护材料。针对精密电子、精密仪器、精密仪表等生产场所的特殊要求，使用环氧树脂防静电地坪

[1] 施工，能有效的降低精密电子产品成品的返修率和耗损，在生产过程中降低携带低压静电对精密电子产品的危害。

要求高度清洁、美观、无尘、无菌的电子、微电子行业对防静电有要求的场合。

性能特点：选用无溶剂环氧树脂加优质固化剂制成；

表面平滑、美观、达镜面效果；耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀，特别耐强碱性能好；耐磨、耐压、耐冲击，有一定弹性。

环氧地坪涂料的助剂重要组成部分

助剂是环氧地坪涂料的辅助材料组分，是涂料的重要组成部分.助剂在涂料配方中的用量虽然很少，但对涂料的制备、贮运和涂装及保证涂料的性能和施工有着重要的作用.不同品种的涂料需要使用不同的助剂，即使同类型的涂料由于其使用目的、方法或性能要求的不同，而需要使用不同的助剂;一种涂料中可以使用多种不同的助剂，宿迁环氧地坪漆，以发挥其不同的作用.原始的涂料使用种类有限的助剂，

现代的涂料则使用了种类众多的助剂，环氧地坪漆厂家，且不断发展，功能也越来越细化.现在用作涂料助剂的物质包括多种无机和有机化合物，其中也包括高分子聚合物，品种快速增多.助剂在涂料中使用时，虽然用量很少，但能起到显着的作用，因而助剂在涂料中的应用越来越受到重视，助剂的应用技术已成为现代涂料生产技术的重要内容之一。

环氧地坪漆厂家-佳诺(在线咨询)-宿迁环氧地坪漆由安徽省佳诺化工有限公司提供。安徽省佳诺化工有限公司（[www.ahjianuo.cn](http://www.ahjianuo.cn)）位于江苏省南京滁宁大道。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前佳诺在表面活性剂中享有良好的声誉。佳诺取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。佳诺全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。