

镀锌几字型钢骨架品牌 实能 福建几字型钢

产品名称	镀锌几字型钢骨架品牌 实能 福建几字型钢
公司名称	厦门实能冷弯科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市同安区工业集中区同宏路689-3号一楼
联系电话	18060939151

产品详情

厦门实能冷弯科技有限公司是一个专业生产光伏支架、C型钢、U型钢、几字型钢等各种冷弯异型钢的公司，公司本着诚信为本，质量为王，专业几字型钢厂家电话，科学生产，严格管理，完善服务的企业宗旨，竭诚与国内外新老客户紧密合作共创企业辉煌的明天。

抗拉强度和屈服点。屈服点高可以减小型钢构件截面，减轻结构自重，节约钢材，降低整体项目造价。抗拉强度高可以增加结构的整体安全储备，提高结构的可靠性。加工性能。良好的加工性能包括冷加工性能、热加工性能和可焊性。光伏钢结构所采用的钢材不但要易于加工成各种形式的结构和构件，而且还需要这些结构和构件不因加工造成强度、塑性、韧性以及耐疲劳性能过大的不利影响。

厦门实能冷弯科技有限公司是一个专业生产光伏支架、C型钢、U型钢、几字型钢等各种冷弯异型钢的公司，公司本着诚信为本，质量为王，科学生产，严格管理，完善服务的企业宗旨，竭诚与国内外新老客户紧密合作共创企业辉煌的明天。

太阳能钢支架用钢类型

目前鉴于太阳能光伏支架结构简单、体积小特性，在选用钢材上大多以轻型结构钢和小截面普通型钢结构钢为主。

轻型结构钢：轻型结构钢主要是指圆钢、小角钢和薄壁型钢。其中，角钢用作支撑构件时，能较好的利用钢材的强度，并且利于整体支架的安装，但用作受弯和受压构件时，产生的变形相对较大。目前，国标的角钢相对于太阳能支架来说，可选的型号不多，故而需要更多的小角钢型号来适应目前飞速发展的太阳能市场。薄壁型钢的檩条构件，一般采用壁厚1.5-5mm的薄钢板，镀锌几字型钢骨架品牌，经冷弯或冷轧后制成各种不同截面形式及尺寸的薄壁型钢制品。

厦门实能冷弯科技有限公司是一个专业生产光伏支架、C型钢、U型钢、几字型钢等各种冷弯异

型钢的公司，公司本着诚信为本，质量为王，科学生产，严格管理，完善服务的企业宗旨，竭诚与国内外新老客户紧密合作共创企业辉煌的明天。

槽钢是截面为凹槽形的长条钢材。其规格以腰高*腿宽(b)*腰厚(d)的毫米数表示，如120*53*5，表示腰高为120毫米，腿宽为53毫米，腰厚为5毫米的槽钢，或称12#槽钢。腰高相同的槽钢，如有几种不同的腿宽和腰厚也需在型号右边加a、b、c予以区别，如25a# 25b# 25c#等。

工字钢也称钢梁(英文名称I Beam)，是截面为工字形的长条钢材。工字钢分普通工字钢和轻型工字钢，H形钢三种。工字钢广泛用于各种建筑结构、桥梁、车辆、支架、机械等。工字钢普通工字钢和轻型工字钢的翼缘由根部向边上逐渐变薄的，有一定的角度，普通工字钢和轻型工字钢的型号是用其腰高厘米数的阿拉伯数字来表示，腹板、翼缘厚度和翼缘宽度不同其规格，以腰高×腿宽(b)×腰厚(d)的毫米数表示，如“普工160×88×6”，热镀锌大棚几字型钢，即表示腰高为160毫米，腿宽为88毫米，福建几字型钢，腰厚为6毫米的普通工字钢。“轻工160×81×5”，即表示腰高为160毫米，腿宽为81毫米，腰厚为5毫米的轻型工字钢。普通工字钢的规格也可用型号表示，型号表示腰高的厘米数，如普工16#。腰高相同的工字钢，如有几种不同的腿宽和腰厚，需在型号右边加abc予以区别，如普工32#a、32#b、32#c等。

镀锌几字型钢骨架品牌-实能-福建几字型钢由厦门实能冷弯科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。厦门实能冷弯科技有限公司（www.xmsnlw.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属建材具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!