

# 日精机不锈钢螺杆料管

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 日精机不锈钢螺杆料管                    |
| 公司名称 | 深圳市金鑫螺杆有限公司                   |
| 价格   | 6850.00/套                     |
| 规格参数 | 品牌:金鑫<br>型号:22-300mm<br>产地:广东 |
| 公司地址 | 深圳市龙华区龙华街道大浪南路河背工业区大数据研发中心3栋  |
| 联系电话 | 1892-2800557 18926002215      |

## 产品详情

说明一、

1:真空淬火，硬度在HRC50~56，耐腐蚀，适用于亚克力、PC透明料、CP、CA、PC（30%）+ABS（70%）、PC（50%）+ABS 50%）、PC（70%）+ABS（30%）、ABS+防火料阻燃剂、UPVC、PC、PMMA，2:导光板专用螺杆料管 PC为高粘度非结晶性塑料，流动性差，长时间受热易降解，加料扭矩大，难熔融，易滞塞，需高料温、高压注射，料温调节范围较窄，工艺性不如PMMA。3:进口9Cr18Mov不锈钢材料，通过整体淬火处理，特别适合加工PC、PMMA、PET透明制品及耐腐蚀U-PVC、ABS、PP防火塑料。完全为终端用户解决了镀铬螺杆时常脱落镀铬之烦恼，又彻底保证要求，是您理想的好帮手

说明二、

不锈钢螺杆是采用9Cr18mov不锈钢材料，通过整体淬火处理，特别适合加工PC、PMMA、PET透明制品及耐腐蚀U-PAV、ABS、PP防火等塑料。完全为终端用解决了镀铬螺杆时常脱落镀铬层之烦恼，又彻底保证制品环保要求，是您理想的好帮手。整体硬度：HRC55°-58°氮化层深度：0.5-1.0mm氮化硬度：HRC45°-50°表面粗糙度：Ra0.4um