

圆弧彩钢篷结构图 圆弧彩钢篷 金色钢结构

产品名称	圆弧彩钢篷结构图 圆弧彩钢篷 金色钢结构
公司名称	重庆金特尔钢结构工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区杨家坪西城天街B座1118室
联系电话	13996067358

产品详情

彩钢板活动房的防火预防措施

（一）彩钢板活动房的使用要求

1、彩钢板活动房禁止存贮汽油、煤油、天那水等易燃易爆化学危险品和其它易燃杂物。板房不能用作危险品仓，不能存放煤气灶和燃气瓶。

2、彩钢板活动房内禁止一切明火，不能用作配电房、厨房。

（二）彩钢板活动房的安装与布置

1、用作集体宿舍的临时活动彩钢板房各门、窗扇均应往外开。

2、室内床铺布置要合理，留有安全通道大于1米，并确保通道畅通。

3、栋与栋之间必须留有5米以上安全距离。

4、单栋活动板房面积不宜过大，每排也不宜过长（小于30米），避免出现火烧连城。

5、单栋活动板房二层疏散通道（大于1.2米）的两端均不设楼梯，确保二楼人员往两边及时疏散。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆金特尔钢结构工程有限责任公司

彩钢板活动房的电气线路安装必须符合规范要求

- 1、房屋内的所有电线应明敷并套不燃管槽，电线不宜安装在天花板内，要杜绝乱拉乱接电线现象。
- 2、灯具要与板墙保持安全距离，日光灯宜用电子镇流器，不宜用线圈电感式镇流器。
- 3、电线穿过彩钢夹必板墙板，必须套瓷管或其它不燃的塑管。因为，墙板被开孔，圆弧彩钢篷，彩钢板内的聚苯乙稀，电线如没套管穿墙而过必与之接触，当电线因过短路、负荷、接触电阻过大而着火，圆弧彩钢篷结构图，“火花”必然将聚苯乙稀引燃，造成火灾。
- 4、彩钢板活动房每个单元和每一栋板房，均要安装合格的，质量过关的漏电保护开关和短路、过载保护开关，圆弧彩钢篷制作，当发生短路、漏电、过载时能及时切断电源，圆弧彩钢篷多少钱，避免电线和用电器着火再引燃板房。
- 5、板房内应禁止使用电热杯、电饭煲、电炉等到电热器具。避免因用电量过大而引起的电线短路，过载。
- 6、彩钢板活动房要安装防雷装置，钢结构要有接地保护。
- 7、禁止利板房金属作电焊接地线。
- 8、禁止用电焊、气焊直对彩钢板活动房夹板进行切割和焊接。

彩钢棚安装流程

1、彩钢棚顶棚施工安装流程

现场准备 测量放线 支吊架安装 顶棚板龙骨安装、调整 顶棚安装、做护口安装 风口、灯具底板安装 灯具安装 撕膜、清洁、打胶 空吹清洁 过滤器安装

2、彩钢板隔干墙安装施工流程

现场准备 测量放线 彩钢板龙骨安装 彩钢板安装 各专业预埋件 门窗安装 撕膜、清洁、打胶 空吹清洁 回风百叶安装注意实际施工过程中，顶棚、墙板安装后撕膜、清洁和打胶必须同步进行。一般彩钢板在撕膜前，应对室内各专业的施工进行一次检查、包括空调机的安装、各种管线的安装、门窗安装和相关技术设施的施工安装是否达到要求，并作检查记录。

3、天花吊件制安装

1) 确定吊筋与楼板的挂点

根据所确定的所有挂点，计算出所用吊筋（圆钢制作）的大小，根据挂点之间距离，确定主龙骨（C型钢制作）的型号，以保证天花荷载达到规范要求

2) 吊筋、主龙骨加工制作

3) 吊筋、主龙骨、T型铝制龙骨安装

4) 严格控制吊筋与楼面的连接，确保垂直、不脱落，主龙骨及T型龙骨安装水平

圆弧彩钢篷结构图-圆弧彩钢篷-金色钢结构由重庆金特尔钢结构工程有限责任公司提供。重庆金特尔钢结构工程有限责任公司（www.cqzdcgp.com）是从事“彩钢棚,彩钢篷,钢架楼梯,阳光玻璃房,活动板房,钢结构,钢构”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨老师。同时本公司（www.jteggg.com）还是从事重庆钢结构阁楼多少钱一平米，重庆钢结构阁楼搭建，重庆钢结构阁楼的厂家，欢迎来电咨询。