

卫生级不锈钢管件厂厂家供应“本信息长期有效”

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 卫生级不锈钢管件厂厂家供应“本信息长期有效” |
| 公司名称 | 北京亚大伟业商贸有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市西城区广安门内大街223号 |
| 联系电话 | 13910320977 |

产品详情

不锈钢管件

不锈钢管件属于管件的一种，它是由不锈钢的材质制成所以叫不锈钢管件，卫生级不锈钢管件厂，它包含：不锈钢弯头，不锈钢三通，不锈钢四通，不锈钢异径管，不锈钢管帽等。

根据联接方法可分为承插式不锈钢管件、螺纹不锈钢管件、法兰不锈钢管件和焊接不锈钢管件四类。不锈钢弯头用于管件转弯的地方；法兰用于使管子与管子相互连接的零件，连接于管端，不锈钢三通管用于三根管子汇集的地方；不锈钢四通管用于四根管子汇集的地方；不锈钢异径管用于不同管径的两根管子相联接的地方。

想了解更多详细信息，赶紧拨打图片上的电话吧！！！！

不锈钢管件的硬度检测

不锈钢管的内径在6.0mm以上，壁厚在13mm以下的退火不锈钢管材，可以采用W-B75型韦氏硬度计，它测试非常快速、简便，适于对不锈钢管材做快速无损的合格检验。不锈钢管内径大于30mm，壁厚大于1.2mm的不锈钢管，采用洛氏硬度计，测试HRB、HRC硬度。

不锈钢管内径大于30mm，壁厚小于1.2mm的不锈钢管，采用表面洛氏硬度计，测试HRT或HRN硬度。内径小于0mm，大于4.8mm的不锈钢管，采用管材专用洛氏硬度计，测试HR15T硬度。当不锈钢管内径大

于26mm时，还可以用洛氏或表面洛氏硬度计测试管材内壁的硬度。

想了解更多详细信息，赶紧拨打图片上的电话吧！！！！

不锈钢管件的美国家件标准

ASME/ANSI B16.9 工厂制造的无缝管制对焊管件ASME/ANSI B16.11
承插焊和螺纹锻造管件ASME/ANSI B16.28 钢制对焊小半径弯头和回头弯ASME B16.5

管法兰和法兰配件MSS SP-43 锻制不锈钢对焊管件MSS SP-83 承插焊和螺纹活接头MSS SP-97
承插焊、螺纹和对焊端的整体加强式管座ASME B16.3-1998可锻铸铁螺纹管。

想了解更多详细信息，赶紧拨打图片上的电话吧！！！！

卫生级不锈钢管件厂厂家供应“本信息长期有效”由北京亚大伟业商贸有限公司提供。卫生级不锈钢管件厂厂家供应“本信息长期有效”是北京亚大伟业商贸有限公司（www.bjydw.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。