

# 河源电动叉车推拉器 和洋电动叉车维修 叉车

产品名称	河源电动叉车推拉器 和洋电动叉车维修 叉车
公司名称	广东和洋电动叉车有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市中堂镇鹤田村107国道
联系电话	18705500827

## 产品详情

叉车的主要技术参数是额定载重量和最起升高度。叉车不但工效高，而且换装方便，近年来发展较快，已广泛采用的可换装的工作装置有30余种。例如换装侧夹装置可搬运油桶、捆包；换装串杆装置可搬运钢卷、水泥管；换装起重臂、吊钩可吊装各种重物；换装铲斗可装卸搬运散料等。叉车机动灵活，适应性好，作业效率高，应用叉车可实现装卸、搬运作业机械化，减少货物破损，提高仓库容积的利用率和作业安全程度，故为各部门所广泛采用。

规格尺寸的选定：

1、首先考虑货物的包装规格及在塑料托盘上的摆放方式。例如：欧洲标准周转箱的基础尺寸是600\*400mm，在1200\*1000mm的托盘上一层摆放5只，在1200\*800mm的托盘上一层摆放4只，一般堆码5层；日本标准周转箱的基础尺寸是530\*365mm和650\*440mm，在1100\*1100mm的托盘上一层摆放6只和4只，叉车，一般堆码5层；当然，如果产品不是放在周转箱里面存放的，那就要根据货物原始包装的尺寸来排列了。

2、考虑托盘装载工具的情况（如集装箱、货车等）。例如：如果是往返周转或一次性使用，需要优先考虑对船运集装箱宽度2300mm的整合性，对1200\*1000mm的托盘，要用长1200mm和宽1000mm的组合摆放，必须选用4向进叉。

3、若是在仓库货架上使用，要考虑货架的宽度及进深的尺寸，河源物流仓储电车，比较常见的横梁式货架，每层每个货位摆放两块托盘，周围留出100mm左右的存取活动空间，河源电动叉车推拉器，在货架深度上尽量给予大尺寸，这样就不会对塑料托盘的承载量提出太苛刻的要求，以节约采购费用。

4、若是自动立体仓库上使用，除了满足以上要求外，还有考虑托盘表面的防滑系数、托盘腿部底面与链式传送设备的配合、叉孔高度、货叉宽度以及货架均匀摆放的承载量、变形量、长短面的挠曲度、贴条码的位置及RFID芯片的放置等因素。

## 5、选用塑料托盘的尺寸也要考虑通用性。

叉车已经在国民经济的各个部门得到广泛使用，是港口、码头、车站、仓库和工矿企业最基本和主要的装卸搬运机械。

在石油、化工、轻纺、制药、造纸、油漆等存在易燃、易爆危险品的加工、使用、装卸和储运行业里，叉车同样应用最广，包括将原料运送到加工场所、将成品运送到储运场所以及将危险货物装到运输车辆上。在这些过程中，偶尔会发生一些操作事故，例如货物不慎从货叉上掉落下来或被戳破，叉车撞到堆放着的货物、管路或其他设备上，引起可燃性物质泄漏、蒸发和扩散。另外，可燃性物质正常加工过程中（如物料填充、排放、粉碎），其泄漏、蒸发和扩散也不可避免。这些散发的可燃性物质一旦与空气混合即会形成爆混合物，当其浓度达到爆极限值，且遇到足够的点火能量时，河源电动叉车出租，即会引起燃烧或者爆。

叉车在这一环境内作业时，因其存在高温表面、高温排气、排气火花、电弧、电火花、静电等引燃源，如果不对其进行防爆保护，其潜在的危险可能随时发生。

如何在爆性危险场所里提高物料搬运的效率，同时确保作业的安全性，选择使用防爆叉车是解决这一问题的佳途径。

河源电动叉车推拉器-和洋电动叉车维修(在线咨询)-叉车由广东和洋电动叉车有限公司提供。广东和洋电动叉车有限公司（[www.gdhycc.com](http://www.gdhycc.com)）是一家从事“二手进口电动叉车,电动叉车租赁,前移式电动叉车”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“和洋”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使和洋电动叉车在二手交通产品及用具中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！