

漯河混凝土养护室 现场混凝土养护室 宇达兴科仪器

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 漯河混凝土养护室 现场混凝土养护室 宇达兴科仪器 |
| 公司名称 | 南京宇达兴科仪器科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南京麒麟科技创新园 |
| 联系电话 | 13770847783 |

产品详情

评定混凝土标号时，试件必须采用标准养护方法。但是目前具备标准养护条件的企业不多，它们往往采用以下方法来代替标准养护:一是与构件相同条件的养护;二是用简易的养护室。

南京宇达兴科仪器科技有限公司水泥混凝土养护箱产品型号：

HBV-30/40A型

主要技术参数

有效容积：0.3m³/0.4m³

温控范围：0~50

温控精度：±2%

湿控范围：90%

净重：200kg

用于对水泥、混凝土、水泥制品等试样进行强度、定型性凝结时间的标准养护。

性能要求标准养护装置内部的温度必须始终保持在 20 ± 3 ，其相对湿度应等于或大于90%，这是最基本的性能指标。

装置的容积大小应满足有关标准对混凝土试件组数的要求。

高速铁路箱梁由于体积大，水化热多，在冬期寒冷条件下进行箱梁施工，混凝土养护时准确控制混凝土的芯部、表层及环境温度差是保证箱梁质量的重要前提。

南京宇达兴科仪器科技有限公司的YH-40B/60B/90B型标准恒温恒湿养护箱，是根据国家GB1345-99《水泥标准稠度用水量凝结时间安定性检验方法》开发设计的，适用于各种做混凝土、水泥试件凝结养护之用。

混凝土养护质量对其后期的强度和耐久性至关重要。养护就是在混凝土浇筑完成后，采取一定的措施，漯河混凝土养护室，给混凝土结构或是构件提供适当的温度与湿度，使混凝土更好的水化，现场混凝土养护室，来达到预期的混凝土性能。因此，混凝土的早期养护质量直接影响其水化程度，进而影响混凝土的强度与耐久性。

南京宇达兴科仪器科技有限公司（原南京公路仪器厂）是集科研、开发、生产与经营为一体化的高科技实体。公司位于南京市麒麟科技创新园，欢迎前来实地考察。

养护箱时间设定

接通电源后，移动混凝土养护室，4位数码管显示“00:00”，按“设置/查询”按钮，此时被设定位开始闪烁，可按“加数”按钮置数，按“移位”键可设定下一位数（从左到右）。设定好时间后按“启动”键，设备开始工作，计时从0开始，到达设定时间后，集装箱式混凝土养护室，蜂鸣器响，提示保温时间到，可取出试块。试验中，当操作人员想查看设定时间为多少时，可按下“设定/查询”键，数码管显示设定时间，再次按下“设定/查询”键，设备继续工作，（查询后不能按“启动”键）。定时结束后按下“设定/查询”键即可令蜂鸣器停响

漯河混凝土养护室-现场混凝土养护室-宇达兴科仪器(推荐商家)由南京宇达兴科仪器科技有限公司提供。南京宇达兴科仪器科技有限公司（www.njydxk.com）是从事“试验仪器,公路仪器,建筑仪器,铁路仪器,水利仪器,仪器定制”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨先生。