

## 不一样的全自动背心袋塑料制袋机（双线500/分钟，三线700/分钟）

产品名称	不一样的全自动背心袋塑料制袋机（双线500/分钟，三线700/分钟）
公司名称	上海固鑫机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:背心制袋机 型号:GXJ-1000VV 生产能力:500（个/h）
公司地址	中国 上海市嘉定区 上海市嘉定区江桥镇浦环路18号
联系电话	86 021 61127717 18721516937

### 产品详情

类型	背心制袋机	型号	GXJ-1000VV
生产能力	500（个/h）	电动机功率	11KW（KW）
品牌	上海固鑫机械有限公司	制袋规格	00（mm）
外形尺寸	00（m）	重量	00（kg）
制袋材质	塑料		

#### 背心制袋机

产品规格：gxj-500vv / 800vv / 1000vv

使袋子容易打开之特殊设计

封刀翻转设备：新设计的封刀结构，当封刀需清理时，可将袋同时，冲孔台移动以空压缸驱动

伺服马达送袋及印刷电眼：

对于袋子长度及生产速度操作简单

印刷点之控制精确，当电眼失效，自动停机

袋底整型&废料收集：

特殊设计，袋底整型设备，保持每张袋子整齐重迭，以方便夹

冲孔废料，以自动输送

规格：

袋子尺寸(mm)		宽度(各条线)	max. 450 x 1	max. 350 x 2 ( 3 )	max. 450 x 2 ( 3 )
		长度	max.700	max.700	max.700
生产速度cycles/min			max. 500	max. 500	max. 500
胶膜厚度(mm)			0.008~0.035	0.008~0.035	0.008~0.035
加热器			5kw	7kw	8kw
电力需求			7kw	10kw	11kw
机械尺寸	长(m)		6.0	6.0	6.0
	宽(m)		1.1	1.64	1.85
	高(m)		1.8	1.8	1.8
机械重量(kg)			1800	2500	2700
包装尺寸			2.3 x 1.2 x 1.52.58 x 1.1 x 1.76	2.3 x 1.76 x 1.52.58 x 1.33 x 1.76	2.3 x 2.0 x 1.52.58 x 1.58 x 1.76
毛重			2300	2900	3100
空气压缩机 ( 不包括 )			5hp	6hp	6hp

( 补：本厂主产背心制袋机，底封制袋机，全自塑料制袋机 ( 软式手提袋 派奇手提袋 波丽拉绳袋 模切手提袋 垃圾袋 ..... ) ，点断连卷制袋机 ( 有心无心 ) ，三边封制袋机，底封中封制袋机，挂孔式制袋机，高速一般侧封/底封/双封袋製袋机。欢迎各地消费者来我们参观！ )

## 底封制袋机

产品规格：gxj-800b/1000b/1250b/1500b

全部采用电子控制以达自动化控制

利用电磁式离合器及制动气使封切袋之尺寸误差小

电眼追踪使印刷袋之图案位置精确

本机双刀切断，可做平袋、背心袋两用

规格:

最大封切宽度	30"	38"	48"
最大封切长度	48"	60"	75"
封切厚	0.0.-0.2	0.01-0.22	0.01-0.22
长度误差	1mm	1mm	1mm
每分钟产量	30-130	25-120	10-80
传动马达	2hp	2hp	2hp
电热量	2.4kw	3.2kw	3.6kw
全台备电	4.0kw	5.0kw	5.4kw
机械尺寸	400x130x150	450x150x130	450x175x150
机械重量(kg)	800	880	1000
装箱尺寸	273x164x158		

## 全自动塑料制袋机

产品规格：gxj-810spb /1000spb

软式手提袋制造

派奇手提袋制造

波丽拉绳袋制造

模切手提袋制造

### 软式手提袋及波丽拉绳袋制造设备

在波丽手提袋胶膜的后面有一放料设备，胶膜的宽度与软式手提条的长度相同。胶膜被切成狭长条状后，输送入顶折设备。此灵活的手提袋胶膜送料输送系统，系以气压驱动控制

波丽拉绳手提袋之胶膜是先经过机械分条为适当的宽度后，再由特殊的成型工具自动输送入手提

## 袋顶折设备

### 印刷电眼控制和预封条设备

此系列机械系使用erwin sick印刷电眼控制，侧封时，图片印刷控制精确。在顶折及底折部份先行预分条为4层胶膜，侧封时，能使封口牢固平稳

### 放料设备及顶折设备

放料单元备有空油压卷筒控制系统，最大胶卷直径为90公分，最大胶卷宽度为85公分，最大胶卷重量为150公斤

对于替换单张胶膜，可另购折迭设备，使此设备与机械结合为全线作业。此低摩擦的顶折设配系搭配折迭滚筒和导引板，提供单面或双面折迭使用，操作简易且保养容易

### 冲孔设备

此冲孔设备为以空压传动的组件，并配备刀把切割装置，使用寿命长，冲孔刀更换操作便利

### 派奇手提袋制造设备

派奇手提袋胶膜送料系统系以气压驱动。在送料、切割和封条时，胶卷可自动精确定位于pe手提袋的正中央

规格:

袋子尺寸	宽度 (每线)	250-650mm	250-650mm
	长度	250-650mm	250-850mm
	顶封	70-75mm	up to 70mm
	底折	70-75mm	up to 70mm
最大生产速度		派奇袋 65/soft软式手提袋 55/poly 波丽拉绳袋 65/ 模切袋 75	派奇袋 65/soft软式手提袋 55/poly 波丽拉绳袋 65/ 模切袋 75
胶膜厚度		0.045-0.09	0.045-0.09
加热器		1.8kwx1/0.8kwx2/0.4kwx6	1.8kwx1/0.8kwx2/0.4kwx6
电力需求		8.5kw	10kw
机械尺寸	长(m)	7.6	7.6

	宽(m)	3.0	3.2
	高(m)	1.85	1.85
机械重量		3,500kg	4,200kg
空气压缩机 (不包括)		5hp	5hp

### 点断连卷制袋机

有心及无心两用全自动换卷点断袋制袋机

产品规格：gxj-900ld+vv

依据大鼓旋转持续封条

封口时间长，采底温控制

任何不同的尺寸容易测量

高效率生产

中心自动替换

每条生产线的张力为独立控制及自动控制

全自动设计—纸管自动输送，同时自动定位后再卷取

可做大袋一线及小袋两线

全自动空压上料

规格:

规格:			
袋子封条尺寸(mm)	袋子尺寸	宽度	850 x 1420 x 2
		长度	285~1840
	生产速度		300max
	生产线速度	无心	120
		有心	85
	胶膜厚度		0.02~0.26
	滚动条替换时间		6&8max
料卷生产	无心	料卷宽度	600 x 1300 x 2

		料卷直径	130
	有心	料卷宽度	600 x 1300 x 2
		料卷直径	170
电力需求			7
机械尺寸	长(m)		7.0
	宽(m)		3.4
	高(m)		1.83
机械重量(kg)			2500
空气压缩机(不包括)			5hp

产品品名：挂孔式制袋机

产品规格：gxj-800c/800w+ck/1000c

高速自动伺服马达驱动鸡袋制袋机

#### 8支旋转手臂设计

8支旋转手臂设计收集成品袋，在真空的状态下容易收集成品袋。在机械高速运作时，手臂速度仍然缓慢，因此能够降低风阻系数，使制袋更精确

#### 鸡袋圆底封合装置

设殊设计之鸡袋圆底封合装置(双弧型)，双面皆能独立加热，使得封合牢固。速度为170 pcs/per min

#### 圆冲式装置

圆冲刀可更换，此圆冲式装置采容易替换和保养容易之设计，同时，此机械能够在高速时运转

规格:

袋子尺寸 (mm)		宽度 (每线)		90-330mm	90-330mm
		长度		300-700mm	300-900mm
生产速度cycles/min		bakery pe: 250/max. pp:200/max.	bakery pe: 250/max. pp:200/max.chicken bag:200 max.	bakery pe: 250/max. pp:200/max.	

胶膜厚度(mm)	0.015~0.07		0.015~0.07
加热器	2.1kw	2.1kw × 10.3kw × 2	2.8kw
电力需求	7kw	7.6kw	8kw
机械尺寸	长(m)	8.0	8.0
	宽(m)	3.0	3.2
	高(m)	1.85	1.85
毛重(kg)	2200		2800
不包括	空气压缩机 7.5hp		空气压缩机7.5hp
	pp封刀(选配)		pp封刀(选配)

### 三边封制袋机

#### 主要参数

机型	gxj-600
流向	从右向左
放料宽度	1100mm
放料直径	∅ 600mm
制袋长度	70-380mm (超长用倍送)
制袋宽度	70-550mm
制袋速度	40-120只/min
总功率	约35kw
电源电压	415v 50hz
工作噪声	约70分贝
机器尺寸	14000x2000x1900mm
机器重量	4300kg
空气压缩	hp不包括空气压缩机