

泸州聚酯纤维 聚酯纤维复合卷材 佳雪建筑

产品名称	泸州聚酯纤维 聚酯纤维复合卷材 佳雪建筑
公司名称	常熟佳雪建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国江苏苏州常熟市支塘镇常生路1号26幢
联系电话	18501599643

产品详情

原料的选择用作吸音资料的原料应尽量选用不易i燃、不易虫蛀发霉、耐污染、吸湿性低的资料。因为资料的多孔性简单吸湿、尺易发作变形，所以装置时要留意膨胀问题。在建筑物内装置吸音资料，吸音板厂家应尽量装在最i简单触摸声波和反射次数多的外表上，也要考虑散布的均匀性，不用都会集在天棚和墙壁上。大多数吸音资料强度较低，除装置操作时要留意之外，还应考虑防水、防腐、防蛀等问题。尽可能使用吸音系数高的资料，以便使用较少的资料到达较好的作用。吸音资料都是装于建筑物的外表。因而，在设计造型与装置时均应考虑带它与建筑物的协调性和装饰性。使用装饰涂料时留意不要将细孔阻塞，避免下降吸音作用。

常熟佳雪建筑材料有限公司主营产品：槽木吸声板，孔木吸声板，聚酯纤维吸音板、布艺软包吸声板、水泥木丝吸声板、干挂装饰板，生态木，复合隔声板、隔声毡、复合隔声减震垫、墙身减振器，天花减震器，声学活动隔断，进口吸声棉等各类吸声，隔声材料。欢迎广大客户咨询！

物理性质 颜色。涤纶一般为乳白色并带有丝光，生产无光产品需在纺丝之前加入消光剂TiO₂，生产纯白色产品需加入增白剂，生产有色丝则需在纺丝熔体中加入颜料或染料。 表面及横截面形状。常规涤纶表面光滑，横截面近于圆形。如采用异形喷丝板，聚酯纤维复合卷材厂家，可制成种特殊截面形状的纤维，泸州聚酯纤维，如三角形、Y形、中空等异形截面丝。

常熟佳雪建筑材料有限公司主营产品：槽木吸声板，孔木吸声板，聚酯纤维吸音板、布艺软包吸声板、水泥木丝吸声板、干挂装饰板，生态木，复合隔声板、隔声毡、复合隔声减震垫、墙身减振器，天花减震器，聚酯纤维复合卷材，声学活动隔断，进口吸声棉等各类吸声，隔声材料。欢迎广大客户咨询！

无孔吸音板应将吸音板拼接缝隙用贴缝胶纸贴实;穿孔吸音板应在吸音板内侧用薄型薄膜将孔洞封i锁。

长城吸音板 聚酯纤维吸音板属于多孔板材，极易吸收胶水，堵塞孔洞，建议施工可单面刷胶铝质穿孔吸音板(仅在墙面刷胶，刷胶量比正常略重)。同时也可以配以纹钉加固。聚酯纤维吸音板，可做阴、阳角

处理，其方法与铝塑板施工方法一样。

泸州聚酯纤维-聚酯纤维复合卷材-佳雪建筑(推荐商家)由常熟佳雪建筑材料有限公司提供。常熟佳雪建筑材料有限公司(www.szsenwell.cn) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！