Q235桥梁钢模板|出租大量护栏模板|护栏模板租赁厂家

产品名称	Q235桥梁钢模板|出租大量护栏模板|护栏模板租赁厂家
公司名称	安徽省天力钢模板有限公司
价格	9.90/平方米
规格参数	天弘:多种规格 护栏模板:SA级 SS级 山东:多种规格
公司地址	安徽省安庆市怀宁县三桥镇中联村
联系电话	13082622557 13082622557

产品详情

热线电话：13082622557

安装护栏模板的标准要求

桥梁护栏模板是保证防撞桥梁护栏各部尺寸和外观质量的基础。模板要有一定的强度和刚度，确保在施工中不变形。因此护栏模板的安装要严格按标准要求进行，确保砼施工时不出现跑模、错台、变形、漏浆，并保证砼的外观质量。

1、选用专用脱模剂保证砼颜色均匀，表面光滑。

2、护栏断缝设置于墩顶及跨中，对于跨径大于30m以上的，可适当加设断缝，防止砼在行车荷载下的应力集中砼断裂并保证断缝垂直整齐。断缝采用泡沫材料断开，端头模板要用钢板。

3、模板接缝采用塑料胶带粘贴于模板接缝处，模板之间采用螺丝扣紧，模板与铺装层接缝采用海绵材料进行填缝，保证接缝严密，不漏浆，不污染。安装模板时，严格控制错台现象。

4、在距离梁面10cm高的位置预埋40cm的内支撑钢筋，确保其下部的断面尺寸，并用拉杆拉紧。顶面采用17cm钢筋作为支撑，用拉杆拉紧，保证上部断面尺寸。在护栏内侧一定距离预埋钢筋作为顶拉模板的支撑点，牢固支撑护栏模板，确保其牢固稳定性。

以上就是安装护栏模板的标准要求，为了施工的顺利进行，避免后期出现安全事故，大家一定要严格按标准安装。

以上是山东天弘重工有限公司为你分享的安装防撞护栏模板在施工中的要求标准，希望可以帮到你，天弘重工有限公司是一家专业生产加工、出租、出售、回收、代储的大型综合优秀企业，以质量为本，信

誉保证，全心全意为客户服务。

价格以电话报价为准