

# 无烟煤滤料 濮阳低硫无烟煤滤料 河南荣旺环保

产品名称	无烟煤滤料 濮阳低硫无烟煤滤料 河南荣旺环保
公司名称	河南荣旺环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州中原西路北山口工业园区
联系电话	13903853381

## 产品详情

### 无烟煤滤料无烟煤滤料

无烟煤滤料无烟煤滤料经过长时间研究：经酸洗后无烟煤滤料无烟煤滤料的脱色率为81.9%，而原材料直接烧蚀酸洗无烟煤滤料无烟煤滤料的脱色率为61.6%，前者明显优于后者，而且二者均大于酸洗刻蚀后酸洗无烟煤滤料无烟煤滤料的脱色率51.9%。

无烟煤滤料无烟煤滤料是特别从深井矿物中精选的，具有较高的含碳量百分比。

无烟煤滤料无烟煤滤料采用人工分类，可减少无关矿物质并降低灰分含量。

还经过过滤和冲洗，濮阳污水用无烟煤滤料，确保其适合水过滤之用。

由于具有较好的固体颗粒保持能力，因此无烟煤滤料无烟煤能够可靠地提高悬浮颗粒清除能力。此外，它的均匀系数较低，有助于加快流速。说明升温烧蚀工艺对酸洗无烟煤滤料脱色效果的影响比于酸洗刻蚀工艺显著，而且2种工艺的组合效果则更佳，无烟煤滤料无烟煤滤料实验结果分析，本试验工艺将烧蚀温度定为250，且原材料需先经酸洗刻蚀处理等。

### 无烟煤滤料无烟煤滤料

无烟煤滤料无烟煤滤料是一种水处理行业过滤用滤料，是采用优质无烟煤滤料无烟煤为原料，经精选碎，无烟煤滤料，粉，濮阳净水无烟煤滤料，筛等工艺加工而成是普遍采用的双层，三层快速过滤材料。无烟煤滤料无烟煤滤料是三层滤料中最为重要的一层，因为自身直接面对着污水，濮阳低硫无烟煤滤料，是过滤污水的一层滤料，如果不能准确的掌握无烟煤滤料无烟煤滤料的厚度，就会引起不必要的损失。多来滤料厂专业生产水处理滤料，生产经验丰富，以下就是我们总结的在无烟煤滤料使用时，确定其厚度的几种方法：

1.污水量的大小和无烟煤滤料的厚度有着最为直接的关系，一般的情况下，污水量越大滤料层的厚度要稍微增大，如果污水量小的话，要适当的降低无烟煤滤料的厚度。

2.如果是过滤罐的时候一定要根据过滤罐的大小来决定厚度，过滤罐的大小和无烟煤滤料的厚度也有着重要的关系，过滤罐内一般的厚度为70厘米，高是85厘米，低厚度是65厘米。

3.利用测量的数据来决定厚度，可以事先对污水的浑浊度进行测量，然后根据浑浊度来变化无烟煤滤料的厚度。

用于生活给水及工业给水的过滤净化处理。使用时根据滤池的形式确定使用参数，一般双层滤料的铺装厚度为280—420mm；正常滤速10—14m/h，强制滤速14—18m/h；三层滤料铺装厚度450mm，正常滤速18—20m/h，强制滤速20~25m/h。滤池反洗采用水冲洗、水汽冲洗或辅以表面冲洗。

常用于各种介质过滤器，碳钢介质过滤器，三层快速过滤系统滤池。

无烟煤滤料无烟煤技术指标

分析项目单位分析数据

含碳量% 95盐酸可溶率% 3.5

比重g/cm<sup>3</sup> 1.4-1.6 磨损率% 1.4

容重g/cm<sup>3</sup> 0.95 破碎率% 1.6

含泥量% 4 空隙率% 47-53

碱水溶性% 0.7 + 0.3 硬度度 3.0-3.5

酸水溶性% 0.7 + 0.3 水酸溶性% 2

无烟煤滤料-濮阳低硫无烟煤滤料-河南荣旺环保(优质商家)由河南荣旺环保科技有限公司提供。无烟煤滤料-濮阳低硫无烟煤滤料-河南荣旺环保(优质商家)是河南荣旺环保科技有限公司(www.cnrongwang.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：狄经理。同时本公司(www.rongwang360.cn)还是从事柱状活性炭，球状活性炭，粉状活性炭的厂家，欢迎来电咨询。