

江电固川 内衬陶瓷耐磨三通价格 无锡内衬陶瓷耐磨三通

产品名称	江电固川 内衬陶瓷耐磨三通价格 无锡内衬陶瓷耐磨三通
公司名称	无锡市江电固川金属管件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市江海东路江溪经济开发园区1899号A区49号
联系电话	18051500762

产品详情

耐磨陶瓷管道的主要分类

耐磨陶瓷管道的分类主要有:点焊装卡式耐磨管;贴片耐磨管;一体成型耐磨管;离心浇铸复合管;陶瓷内衬复合钢管.

点焊装卡式耐磨管是用耐高温强力粘胶将中间带孔的氧化铝陶瓷片粘贴在管道内壁,同时配合点焊工艺透过小孔将陶瓷牢固地焊接在钢管内壁.为保护焊点,上面再旋上陶瓷盖帽.每块瓷片不但互压互插,无锡内衬陶瓷耐磨三通,而且每块瓷都形成梯形角度,使瓷块之间紧密连接,内衬陶瓷耐磨三通价格,无缝隙;当一圈的最后一块紧密嵌入后,瓷块之间形成360°的机械自锁力(这种技巧在几个世纪前就被运用在中国桥梁建筑工程上),每块瓷片不但互压互插,而且每块瓷都形成梯形角度,使瓷块之间紧密连接,无缝隙;该种产品制作工艺相对复杂,制作周期较长,成本较高.贴片耐磨陶瓷管是用耐高温强力粘胶将氧化铝陶瓷片粘贴在管道内壁,经加温固化后形成牢固防磨层.该种产品制作工艺相对简单,内衬陶瓷耐磨三通成分,制作周期短,成本相对较低.一体成型耐磨管是将管件整体烧制后,用填充料将其浇筑在钢管内部组装而成.

陶瓷耐磨管与传统的钢管、耐磨合金铸钢管、铸石管以及钢塑、钢橡管等有着本质性区别。陶瓷钢管外层是钢管,内层是刚玉。刚玉层维氏硬度高:1100~1500(洛)氏硬度为90~98,相当于钨钴硬金。耐磨性比碳钢管高20倍以上,比通常粘结而成的刚玉砂轮性能优越得多。

产品特点如下：(1)耐磨性好，陶瓷内衬复合钢管内层为刚玉陶瓷，莫氏硬度在9.0以上，相当于HRC90以上，因此对电力、煤炭、冶金、矿山所输送的介质均有高耐磨性；(2)陶瓷内衬复合钢管能在-50~900 温度范围内长期正常运行，材料线膨胀系数 $(6\sim 8) \times 10^{-6}/$ ；(3)运行阻力损失小；(4)工程造价低；(5)安装施工方便。

陶瓷复合管具有优异的耐磨、耐热、抗机械和热冲击性能，容易焊接和安装，特别适用于磨损、冲刷严重的物料输送场合，如燃煤发电、冶金、煤炭、矿山、地质等行业的物料管道输送。

根据电力、煤炭、冶金等工业部门多年的使用情况，和普通无缝钢管相比，陶瓷内衬复合钢管的使用寿命成十五倍地增长，内衬陶瓷耐磨三通现货，可以替代铸石管、合金管、有机材料衬管等，是一种理想的耐磨管道。

该衬板以95%高耐磨增韧陶瓷与橡胶硫化成陶瓷橡胶复合衬板，形成既耐磨又抗冲击的防磨内衬产品。为方便后期更换维修，也可在橡胶层下复合一层带螺栓钢板，形成三层，以陶瓷、橡胶和钢板三合一衬板。建湖远达生产的该产品广泛用于物料输送设备作防磨内衬处理，如矿用料斗、焦炭斗、加料小车、钢铁厂称量斗、圆筒混合机、电厂料斗和煤仓及落煤斗、水泥筒仓和溜槽等。

陶瓷橡胶复合衬板特点是：耐磨损，寿命长；抗冲击能力较强；表面光滑不堵料。

江电固川(图)-内衬陶瓷耐磨三通价格-无锡内衬陶瓷耐磨三通由无锡市江电固川金属管件有限公司提供。无锡市江电固川金属管件有限公司 (www.wxjdg.cn) 实力雄厚，信誉可靠，在江苏 无锡 的钢管等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领江电固川和您携手步入辉煌，共创美好未来！