

光氧废气处理设备 鑫光防腐设备 马鞍山废气处理设备

产品名称	光氧废气处理设备 鑫光防腐设备 马鞍山废气处理设备
公司名称	芜湖鑫光防腐设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园向阳路28号
联系电话	13805539826

产品详情

提高离心通风机的寿命

很多人在操作使用离心通风机的时候，采取的操作方式都不是那么的规范。也就是因为某些操作不当所导致整个操作的过程中出现故障，并对该设备本身造成严重的影响。换言之，如果离心风机在运行的过程中，时常出现故障的话，肯定是会降低风机的使用寿命，从而影响企业的经济效益。

为此，有效的延长其使用寿命就变得至关重要，做好对离心风机的保养工作就变的必不可少。我们都知道只要是机械产品，都很有必要定时进行有效的维护和保养。这样做的目的不仅可以延长其使用寿命，还可以避免在该机械设备在使用过程中所发生的故障问题。另外，我们在对离心通风机进行保养的时候，需要做到内部和外部的双重保养。因为内部保养和外部保养的要求标准不同，所以这也要有不同的人员来操作方可完成。大概的说内部则是需要更换一些内部零件，光氧废气处理设备，外部则是需要适当的查看外部气温气候。

在内部的保养方面，要不就是由风机厂家专门的人员来完成，或者由专业受过相关知识培训的人来完成。因为专业的操作人员知道如何来拆卸和安装离心风机，以及在结束保养之后，应该如何快速有效的将其进行正确的安装，而不对其造成损伤。

然后在做好内部和外部的双重保养时，我们在使用离心通风机的时候，运用正确的操作方式，便可将很多不必要的隐患消灭于出现前，从而在工作效率方面得到大幅度地提升。

废气处理设备之催化燃烧工艺流程

废气处理设备之催化燃烧工艺流程：

1、预热式。预热式是催化燃烧的基本的流程形式，有机废气温度在100 以下、浓度也较低时，热量不能自给，因此在进入反应器前需要在预热室加热升温。通常采用煤气或电加热将废气升温至催化反应所

需的起燃温度；燃烧净化后的气体在热交换器内与未处理的废气进行热交换，以回收部分热量。

2、自身热平衡式。有机废气温度高且有机物含量较高，通常只需要在催化燃烧反应器中设置电加热器供起燃时使用，家具废气处理设备，通过热交换器回收部分净化气体所产生的热量，正常操作下就能够维持热平衡，不需要补充热量。

3、吸附-催化燃烧。当有机废气的流量大、浓度低、温度低、采用催化燃烧需消耗大量的燃料时，可先采用吸附手段将有机废气吸附于吸附剂上并进行浓缩，然后通过热空气吹扫，使有机废气脱附成为高浓度有机废气（可浓缩10倍以上）后再进行催化燃烧。不需要补充热源就可以维持正常运行。

废气处理设备有什么作用呢？

目前，处理工业有机废气的最终目的就是，改善大气环境，保护人类健康，回收利用可利用资源。在当下的发展中，走循环利用的道路也是对企业未来发展的一种规划，有了可循环利用的资源，废气处理设备价格，变废为宝，马鞍山废气处理设备，这会使得企业的利润有很大的提升。为企业节省很大的成本开销。

在工业废气中，比如，喷漆、汽修、制药、印刷等行业，可以使用工业废气净化设备，包括：VOC工业废气净化器、工业废气处理设备、工业废气净化器、废气净化塔等。在污水处理、垃圾场、畜牧养殖、饲料加工、粪便处理废气时主要用到：除臭设备；例如：生物滴滤除臭、生物洗涤除臭设备、生物过滤除臭设备、污水池加盖膜结构等。在化工、树脂、材料、半导体、食品、电子等多个行业，要应用吸附浓缩：例如：沸石转轮吸附设备、活性炭纤维吸附回收装置（活性炭吸附塔）、蜂窝活性炭吸附浓缩装置、活性炭纤维吸附浓缩装置等。还有较为常用的燃烧设备：RTO焚烧炉、RCO催化燃烧设备、CO催化燃烧设备等等。

光氧废气处理设备-鑫光防腐设备-马鞍山废气处理设备由芜湖鑫光防腐设备有限责任公司提供。“废气处理设备，粉尘治理，化工防腐设备”就选芜湖鑫光防腐设备有限责任公司（www.whxingguang.com），公司位于：安徽省芜湖开发区桥北工业园，多年来，鑫光防腐设备坚持为客户提供好的服务，联系人：赵经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫光防腐设备期待成为您的长期合作伙伴！