

耐水解性TPU德国拜耳6088AU抗微生物原料

产品名称	耐水解性TPU德国拜耳6088AU抗微生物原料
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	德国拜耳:6088AU 性能:抗微生物紫外线耐水解性
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

6088AU 物性表

基本信息

添加剂

紫外线稳定剂

特性

抗微生物

快的成型周期

良好的流动性

耐水解性

脱模性能良好

RoHS 合规性

RoHS 合规

形式

粒子

加工方法

注射成型

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度 (23 ° C) 1.13 g/cm ISO 1183

硬度

肖氏硬度 (邵氏 A, 23 ° C) 88 ISO 868

机械性能

抗磨损性 (23 ° C) 31.0 mm ISO 4649-A

冲击性能

Impact Resilience (23 ° C) 43 % ISO 4662

薄膜

拉伸应力 ISO 527-3/200

断裂, 23 ° C 26.0 MPa ISO 527-3/200

100% 应变, 23 ° C 8.20 MPa ISO 527-3/200

300% 应变, 23 ° C 14.1 MPa ISO 527-3/200

伸长率 (断裂, 23 ° C) 550 % ISO 527-3/200

弹性体

撕裂强度 1(23 ° C) 46 kN/m ISO 34-1

压缩永久变形 ISO 815

23 ° C, 72 hr 23 % ISO 815

70 ° C, 24 hr 55 % ISO 815

注射

加工（熔体）温度 200 到 220 °C

模具温度 20.0 到 40.0 °C