

电厂耐磨弯头 辉煌铸造 合肥市耐磨弯头

产品名称	电厂耐磨弯头 辉煌铸造 合肥市耐磨弯头
公司名称	庆云辉煌精密铸造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市庆云县迎宾路东首
联系电话	13336270918

产品详情

高铬合金耐磨wan tou

雙金屬fu合gang管內襯采用耐磨鑄鐵，該產品具有高合金鑄鐵的耐磨、耐腐蝕特性，又有較高的ji械強度和較高的抗沖擊性能，he合的雙金屬是冶金結合，使用安全可靠。耐磨鑄鐵選用鉻系白口鑄鐵，是一種抗磨性很好的鑄鐵，在一些場合下使用已顯示出很的優越性。對於在有腐蝕介質和顆粒沖刷交相作用條件下，采用白口鑄鐵是比較適宜的。在干態工礦條件下，材料以磨損作為主要的失效方式，則選用一種可通過re chu理獲得ma氏體體高鉻鑄鐵材料。

雙金屬he合管采用消失模真空吸鑄he合工藝澆注。

性能：1.耐磨性能好，充分fa揮了高鉻鑄鐵耐磨性能。2.承壓高，可適用于任意壓力登記，采用特殊工藝，使內襯同外層結合緊密，高鉻鑄鐵耐磨弯头，運行可靠。3.具有良好的抗ji械沖擊、re沖擊性能。4.安裝連接方便，可任意切割、焊接。

應用範圍：1.火力fa dian廠煤粉輸送系統，干灰輸送管。2.火力fa dian廠石子煤系統。3.其他粉粒qi力輸送系統 4.水力輸渣系統及粒徑較大的漿體輸送。

高鉻合金耐磨管道

高鉻合金耐磨管道是高強度低合金稀土耐、耐磨管件適用于火力廠鍋爐系統中輸煤、送粉、除灰排渣管道。高鉻合金耐磨管道的耐磨性能好，充分揮了高鉻鑄鐵(KmTBCr28MoCuRe)的耐磨性能。承壓高。高鉻合金耐磨管道可適用于任意壓力等級。使用內襯同外層結合緊密，合肥市耐磨弯头，采用特殊工藝，合層之間形成溶液接，保了運行的可靠性，具有良好的抗械沖擊、沖擊性能，雙金屬耐磨弯头，安裝連接方便，可任意切割、焊接。

高鉻合金耐磨管道特點：高鉻合金耐磨管道在同等條件下與高錳材料相比，其位磨耗是高錳的1 / 3左右，使用壽命是高錳的3倍以上。管和分支管可與縫管段配套使用，制造適用不規則輸送管，切割、焊接維修方便。

高鉻合金耐磨管道具有強度高、柔性好、密封性良好和耐腐蝕性較高的優點，連接的受力性能。

耐磨三通有什么特点优势

- 1、承压大：外壁采用无缝钢管，是承压大的关键技术，所以该产品适用于高压力、高浓度、远距离输送的管道。
- 2、耐磨性好：采用特种复合变质剂细化晶粒，大大提高了三通的韧性、抗拉强度，耐磨性比钢管高4-6倍。
- 3、安装方便：外壁采用无缝钢管系列规格，大大方便了管件的设计安装，同时焊接性能好，可焊接、法兰连接等。
- 4、耐高温：内衬高铬镍合金可在600 ° C条件下应用不变形、不氧化，并保持较高的耐磨性。
- 5、耐腐蚀性好：在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀性介质(酸、碱、盐)及有机介质(萘溶剂除外)，在20 和80 的80种中浸滞30天，外表无任何反常现象，其它物理性能也几乎没有变化。
- 6、外观好、防结垢：外壁采用无缝钢管，外观质量大大提高，安装后可提高工程水准，内衬采用离心和真空铸造，内壁光滑，大大提高了管道的防结垢能力。

电厂耐磨弯头-辉煌铸造-合肥市耐磨弯头由庆云辉煌精密铸造有限公司提供。“高铬炉条,双金属耐磨弯头,单金属耐磨管,耐磨锤头,衬板”就选庆云辉煌精密铸造有限公司(www.sdhhzz.com)，公司位于：山东省德州市庆云县迎宾路东首，多年来，辉煌铸造坚持为客户提供好的服务，联系人：纪文辉。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。辉煌铸造期待成为您的长期合作伙伴！