

# 耐磨PU管批发 艾斯拓 浙江PU管批发

产品名称	耐磨PU管批发 艾斯拓 浙江PU管批发
公司名称	泉州艾斯拓气动元件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市浮桥繁荣路（岐山工业区）725号
联系电话	13905983023

## 产品详情

PU管与PE气管的主要区别是什么？

PE材料是聚乙烯，是塑料材料中含量较大的材料，它是由聚乙烯合成的高分子材料。高密度聚乙烯（HDPE. PE）材料按国际标准分为五个等级：PE32级，PE40级，PE63级，PE80级和PE100级。它们分为两类：低密度聚乙烯（LDPE），低强度聚乙烯（低强度）和高密度聚乙烯（HDPE）。供水管用PE管的生产是高密度聚乙烯（HDPE），其等级为PE80，PE100两种（按小强度最低要求强度）。  
H缩写MRS）。PE80 MRS高达8 MPA / PE100 MRS高达10MPa.MRS是指管的圆周拉伸应力强度（根据国际标准计算）。

有耐酸性PU，但PVDF会更好，有特殊要求推荐使用此类型

PU气管的特征

- 1，塑料聚胺树脂材料，符合ROHS环保要求;
- 2，高弹性：弯曲半径小，透明PU管批发，使PU管穿过密集空间;
- 3，防结：比其他塑料管抗打结效果好;
- （4）可变弹性：可容忍伸缩;
- 5，抗磨损：使用寿命长，适合易磨损环境;
- 6，透气性低：减少透视和污染问题;
- 7，溶解性好：无溶剂泄漏，医用PU管批发，不污染环境;
- 8，低压缩性：保持良好的物理性能;
- 9，耐受性广：对化学品，水，燃料，油和细菌有一定的抵抗力。

PU管具有优异的耐高压性，抗振性，耐腐蚀性，耐磨性，耐候性，抗弯曲性和重量轻，PU管使用方便灵活，具有优异的耐热性和隔热性，优异自由弯曲的表现！

PE管具有中密度聚乙烯管和高密度聚乙烯

泉州艾斯拓气动元件有限公司以Airstrol艾斯拓和NuoTai诺太品牌行销全球。专业生产PU管、PA管(尼龙管)、接头、气缸，电磁阀等产品，有需要了解咨询的朋友们可拨打图片上的联系方式哦，欢迎大家来电咨询！

## PU管的优劣鉴定

在多数情况下没有任何检测工具和检测条件我们可根据视觉、嗅觉触觉等感官鉴别PU管的质量。

1. 观察管腔是否规则？壁厚是否均匀。质量好的PU管内腔和外缘呈标准的圆形？环形管壁分布均匀。以内径89mm？壁厚7mm的PU管为例？质量差的管壁最厚处能达到7.5mm，最薄处仅为5.5mm？在较大压力下工作？很容易管壁受力不均导致PU管爆裂或发生形变？影响正常使用。
2. 观察PU管管壁是否存在气泡或者其他肉眼可见物？是否为无色透明。高质量的PU管的管壁晶莹剔透？无任何杂质。而次品PU管颜色泛黄？可能在生产过程中由于处理不当有所分解、老化或长期不当存放所致。
3. 高质量的PU管除少许塑料气味外？无任何其他石油化工产品的气味。而低劣钢丝管有难闻刺鼻的柴油气味？特别在炎热的夏天？人更是无法靠近。4.
4. 高质量的PU管内外管壁皆光滑？手感好？而低质量管较为粗糙。
5. 测量壁厚时，应截去PU管两端部分，选取中间管作为样品测试？防止部分不法厂家在管子两头做文章。实际壁厚薄于两端。
6. 在PU管两端截取几公分的钢丝，反复折叠钢丝，检测钢丝的强度和韧性。质量差的钢丝折叠一两下就会断裂？而高质量PU管的钢丝需专门工具才能截断。钢丝的质量决定了整个管子的质量？因钢丝引起质量问题的PU管很容易发生不可恢复的形变。

泉州艾斯拓气动元件有限公司以Airstrol艾斯拓和NuoTai诺太品牌行销全球。主要生产PU管、PA管(尼龙管)、接头、气缸，电磁阀等产品，有需要了解咨询的朋友们可拨打图片上的联系方式，欢迎大家来电咨询！

## 如何储放PU管

要使PU管更长的使用寿命，要使其在良好的环境下储放，那么在储放PU管时，要注意哪些方面，下面小编给大家介绍如何储放PU管。

储放PU管的仓库，要保持整洁、通风良好、乾燥不潮湿，仓库的温度要应保持在常温15°C到25°C，要避免PU管受阳光直射和雨雪浸淋。PU管储放时要依据品种规格分别放置，PU管要尽可能在松弛状态下存放。

PU管储放时堆垛不宜过高，防止管体受压变形，并且在储放期间经常要“倒垛”。PU管不要与酸、碱、油类及有机溶剂或其它腐蚀性液体、气体接触。

PU管上严禁堆放重物，防止外界挤压和受损。PU管储放期限不宜过长，耐磨PU管批发，一定要先进先出，防止储放过久而影响质量。

PU管的特性：1、耐油性能好，是天然橡胶耐油性能的15-20倍；

2、耐磨性能好，是天然橡胶耐磨性能的30-50倍；

3、耐老化性好，是天然橡胶耐老化性能的5倍；

4、耐扯断强度是天然橡胶的3倍

5、具有高弹性、高伸长率、高强度；

6、阻尼性能好，内壁光滑，液体阻力小，液压损失少；

7、外观漂亮，软管弯曲半径小，浙江PU管批发，无毒无味，耐冲击，耐疲劳，轻便灵活，其重量是橡胶软管的百分之三十至七十；

8、阻燃性好，无毒无味。耐冲击、耐疲劳，安全可靠；

耐磨PU管批发-艾斯拓(在线咨询)-浙江PU管批发由泉州艾斯拓气动元件有限公司提供。泉州艾斯拓气动元件有限公司(www.airstrol.com)为客户提供“气动液压,PU管,PA管(尼龙管),接头,气枪等”等业务,公司拥有“艾斯拓,诺太”等品牌。专注于造纸设备及配件等行业,在福建泉州有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:乐经理。