

# Z73X-10Q球墨铸铁浆液阀

产品名称	Z73X-10Q球墨铸铁浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/台
规格参数	型号:Z73X-10Q 性能:耐磨 连接形式:对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

Z73X-10Q球墨铸铁浆液阀产品结构简单、体积小、重量轻、流阻小、介质不易在阀体内沉淀，以及安装方便等诸多优点，同时具备手动、电液动操作功能。电气控制:行程开关控制、位置显示仪控制，实现了机、电、液、仪一体化等多功能体系。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

我公司新研制的浆液阀分对夹式和整体式，对夹式阀体密封采用复合材料配置的"U"型和"T"型复合结构。整体式阀体密封采用"O"型复合密封圈结构，克服了原对夹式浆液阀采用"U"型密封垫受力后易移位和变形，介质外泄等缺点。闸板采用刀形结构，解决了灰浆沉淀密封槽内，阀门关闭不严，外泄漏等问题。

b、驱动装置分手动操作和电液动操作两种

手动装置:操作简单，适用于力矩较小阀门。

电液动装置:适用于力矩较大，力和速度可调，可任意任意置锁定的阀门装置。

适用介质:

采矿、钢铁工业--用于煤浆、滤渣浆等。净化装置--用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。造纸工业--用于任何浓度纸浆、料水混合物。制糖工业--用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。食品工业--用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。电站除灰--用于灰渣浆。

Z73X-10Q球墨铸铁浆液阀主要外形及结构尺寸（mm）DN结构长度D1D2Z73XZ373XZ73XZ373X

65	40
80	50
100	50
125	50
150	60
200	60
250	70
350	80
400	120

### Z73X-10Q球墨铸铁浆液阀安装及使用说明

1. 刀型闸阀安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
2. 各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；
3. 检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；

4. 用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求\*性；
5. 用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必要时空间；
6. 驱动装置的接线须按线路图进行；
7. 刀闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

#### Z73X-10Q球墨铸铁浆液阀维护

- 1、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。
- 2、刀型闸阀应垂直安装（即阀杆处于垂直位置,手轮在顶部）。
- 3、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力）。
- 4、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。
- 5、如果阀门经常开关使用,每月至少润滑一次。