

工地隔热砖 洒水隔热砖 启华建材

产品名称	工地隔热砖 洒水隔热砖 启华建材
公司名称	临沂市启华建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区册山街道小庄子村西200米
联系电话	15653939999

产品详情

轻质砖怎么安装？

轻质砖的安装过程有一些事项还是要注意的，否则会容易使轻质隔音砖没能发挥出最大的作用，那么轻质砖应该怎么安装呢？

一、弄轻质隔音砖

- 1、标准板规格尺寸为300*300，300*450，300*600
- 2、将配置好的粘接砂浆抹在轻质隔音砖的背后，厚度约为3mm左右，为保证粘结牢固，最好采用满沾法
- 3、将抹好粘接砂浆的轻质隔音砖，快速粘贴在墙面上，以防止表面结皮而失去粘结作用。
- 4、轻质砖粘上墙后，保证其平整度及粘贴牢固，板与板之间要挤紧，切割不直形成的缝隙，工地隔热砖，用粘接砂浆填入抹平。
- 5、轻质隔音砖粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴，每排板应错缝1/2板长，局部最小错缝大于100。

二、膨胀保温钉安装过程：

- 1、膨胀钉在发泡水泥板粘贴9小时后开始安装，孔径10mm，钻入基层墙体深度约为60mm，膨胀钉锚入基层墙体的深度约为50mm，以确保牢固可靠。
- 2、膨胀钉按每块板固定一个。

三、打磨处理：

1、轻质隔音砖接缝不平处，工地隔热砖厂家直销，用粗砂纸打磨，动作为轻柔的圆周运动，不要沿着与板接缝平行的方向打磨。

2、打磨后及时将浮灰用刷子清理干净。

四、网格布粘贴：

1、网格布应按工作面的长宽要求裁剪，并应留出搭接宽度。网格布的裁剪应顺经纬向进行。

2、将整幅网格布沿水平方向绷直绷平，注意：将网格布内曲的一面朝里，用抹子由中间向上、下两边将网格布抹平，使其紧贴。搭接处用聚合物砂浆补充底层砂浆的空缺处，不得使网格布皱褶、空鼓、翘边等现象。

蒸压加气块在市场上得到认可：

蒸压加气块的使用优势我们在前文中已经介绍过了，因为自身的优势得到了广大客户的认可，我们作为这方面的专业厂家，会在下文中给大家介绍一下产品的特点。

1、容重轻，可以降低建筑物自重和造价

一般加气混凝土容重为500-850公斤/立方米，而以容重450公斤/立方米以上，它的重量只有相当黏土砖的1/4，普通混凝土的1/4，是高层建筑，超高层建筑和大空间结构建筑的理想的轻质材料，用它可以减轻建筑物的自重均在1000公斤/立方米以内，与传统建筑材料相比，工地隔热砖多少钱一立方，建筑物的自重可降低3/5-2/3，从而降低了建筑物的造价。

2、保温性能好，导热系数低

容重为400-800公斤/立方米的加气混凝土，其导热系数通常介于0.08-0.15千卡/米*时*度之间，仅为为黏土砖导热系数的1/4-1/5，为普通水泥混凝土的1/5-1/10.在北方采用24厘米厚的加气混凝土砌块墙体.其保温效果相当于49厘米厚的砖墙。

加气砖是一种新型的墙体材料，具有轻质、隔音、保温性好的优点，目前也是国家大力推广使用的环保建材，现在已经被广泛的应用到各种建筑中去了，可能对于建筑行业来说的话，对于加气砖还是比较了解的，但是，加气砖在使用的过程中可能会出现裂纹的现象。

轻质砖用在建筑中有哪些好处?

1.在从施工方面来说，这种装修材料的可加功性能是非常不错的，而且施工的时候比较简单，因为这种砖的块头都是比较大的，但是质量也很轻，所以施工的时候不会很累，效率还不会降低，是缩短工期的好帮手

2.重量轻这一点是我们都知道的，不过发泡砖的绝干容量仅仅只是500-700Kg/m³，是要比混凝土，黏土还有空心砖的重量都要轻很多的一种材料，洒水隔热砖，是可以浮在水面上的砖块，现在在很多的建筑中都在使用这种发泡砖，使用这种发泡砖，能够让建筑物的重量都减轻许多，同时也可以让建筑造价省下来更多。

3.发泡砖的隔音性能和吸声性也是不错的，因为在发泡砖当中使用的是多孔结构的设计，所以吸声性是非常不错的，使用这样的砖材来装修房间或者搭盖建筑物的话，能够给居住的人营造出安静优雅的生活

环境。

工地隔热砖-洒水隔热砖-

启华建材(查看)由临沂市启华建材有限公司提供。临沂市启华建材有限公司(www.qihuajc.com)是山东临沂,砖、瓦及砌块的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在启华建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创启华建材更加美好的未来。同时本公司(www.qihuajc.com)还是从事砌砖,加砌砖,砌砖生产厂家的厂家,欢迎来电咨询。