

葛店现浇楼板 鑫四强建筑科技武汉 混凝土现浇楼板规格

产品名称	葛店现浇楼板 鑫四强建筑科技武汉 混凝土现浇楼板规格
公司名称	武汉鑫四强建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区新沟镇工业园18号
联系电话	15307152587 15307152587

产品详情

武汉现浇楼板公司武汉鑫四强建筑科技有限公司跟大家说说什么样的建筑适合使用现浇楼板？

首先，对于现浇楼板大家都不陌生，一般的搞成建筑都是使用的现浇楼板，但是一般农村自己家里改个两层的小洋楼却没有使用现浇楼板，而是使用的预制楼板。但是对于城市中的高层建筑、别墅、厂房等等都会使用现浇楼板。

其次，葛店现浇楼板，钢筋混凝土现浇楼板的施工要求，建筑的主梁不能轻易进行改造和破坏，浇筑的时候使用植筋法来固定边角。采用国标罗纹钢进行钢筋的铺设，对于水泥也要选择优质的，而且要使用黄沙。

最后，在制作之后对于楼板的养护要做到位。如果整个工程跨度过大，为了避免出现安全事故还是需要土木工程师进行专业的计算。楼板配筋要合理设计，这是为了避免发生重大变化的时候没有预警。

现浇楼板的拆改要特别注意

现在有很多违法装修的，主要是缺乏相对应的安全知识，从而破坏了房屋主体结构。特别是框架房屋，很多业务都认为只要不拆梁子和柱子都没有关系，其实不然。很多时候都会对自己和邻居造成安全隐患。下面武汉现浇楼板公司旭日晟跟大家说说现浇楼板的拆改要特别注意。

框架结构和砖混结构相比，这种房屋结构更具有明显的优势，一般的拆改可以增加房屋的实用性，房屋

美观性也增加了。但是框架结构拆改的时候不是所有地方都可以，现浇楼板剪力墙如果拆改就会影响主体结构，还有钢筋混凝土剪力墙如果拆改就会影响整幢楼，现浇楼板生产厂家，也会给居民安全埋下隐患。

所以在此提醒广大业主，在装修和设计的时候，现浇楼板厚度，不要更改房屋结构，如果需要更改的一定要实现做一些功课，混凝土现浇楼板规格，了解一些原来结构的再做更改，一定不能野蛮施工。

现在大部分的建筑都是采用现浇楼板，现浇楼板也已经成为了一种潮流。我们在进行楼板现浇的时候对钢筋的选择有一定的要求，之前有讲到过，对于钢筋铺设的位置也必须进行合理布局。今天武汉鑫四强建筑科技有限公司跟大家说说现浇楼板的钢筋如何进行布置？

首先，如果楼板现浇的厚度超过150毫米，这时使用上下上层配筋的，板筋的铺设位置一般取梁侧模外五厘米左右，从梁外侧筋开始算，选择在受力钢筋间距的1/2处。上部钢筋的铺设，长跨铺设在下，短跨铺设在上。有的地方搭接可以在上部钢筋的1/3处。

其次，楼板现浇铺设钢筋的时候需要根据受力特点，长边的钢筋铺设在上边，短边的钢筋铺设在下面，上边受力小，下边受力较大。如果是铺设下层筋的话则相反，具体铺设情况也要根据现场的具体情况而定。

葛店现浇楼板-鑫四强建筑科技武汉-混凝土现浇楼板规格由武汉鑫四强建筑科技有限公司提供。武汉鑫四强建筑科技有限公司（www.fslgz.net）是从事“建筑技术开发,技术咨询,室内装饰,房屋建筑加固工程,房屋堵漏”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：肖总。