

# 金华出口冷拔精密无缝管

产品名称	金华出口冷拔精密无缝管
公司名称	山东省鲁立金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区黑龙江路和东外环路南
联系电话	13563568366

## 产品详情

无缝钢管，因其用途不同而分为如下若干品种：GB/T8162-2008（结构用无缝钢管）。主要用于一般结构和机械结构。其代表材质（牌号）：碳素钢20、45号钢；合金钢Q345、20Cr、40Cr、20CrMo、30-35CrMo、42CrMo等。

主要材质为J55、N80、P110等钢级，以及抗硫氢腐蚀的C90、T95等钢级。其低钢级（J55、N80）可为焊接钢管。油管：由地表面插入套管内直至油层的管子，其管子之间通过接箍或整体连接。其作用是抽油机将油层石油经油管输送到地面。主要材质为J55、N80、P110、以及抗硫腐蚀的C90、T95等钢级。其低钢级（J55、N80）可为焊接钢管。

光亮管主要材料：原材料主要为上海宝钢产St35、St37.4(10#)、St45(20#)、St55(35#)、St52(16Mn)、CK45等。钢管能进行任何角度的冷弯变形，扩口、压扁无裂痕，适合需要对钢管进行各种弯曲变形加工的行业。

光亮管尺寸精度常用规格尺寸公差见附表《常用规格尺寸公差对照表》光亮管交货长度：通常为6米，（其它交货长度面议） $p$ =试验压力kgf/cm<sup>2</sup>或N/mm<sup>2</sup> $S$ =钢管公称壁厚D=钢管公称外径R=允许压力kgf/cm<sup>2</sup>或N/mm<sup>2</sup>，出口冷拔精密无缝管，为相应钢号低屈服点的80%

冷拔钢管回火：指钢件经淬硬后，再加热到Ac1以下的某一温度，保温一定时间，然后冷却到室温的热处理工艺。常见的回火工艺有：低温回火，中温回火，高温回火和多次回火等。回火的目的：主要是消除钢件在淬火时所产生的应力，使钢件具有高的硬度和耐磨性外，并具有所需要的塑性和韧性等。

冷拔钢管调质：指将钢材或钢件进行淬火及回火的复合热处理工艺。使用于调质处理的钢称调质钢。它一般是指中碳结构钢和中碳合金结构钢。拔无缝钢管热处理 冷拔钢管

退火：指金属材料加热到适当的温度，保持一定的时间，然后缓慢冷却的热处理工艺。

金华出口冷拔精密无缝管由山东省鲁立金属材料有限公司提供。山东省鲁立金属材料有限公司（[www.lulijinshu.cn](http://www.lulijinshu.cn)）在钢管这一领域倾注了无限的热忱和热情，鲁立钢铁一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。同时本公司（[www.wxyjfg.com](http://www.wxyjfg.com)）还是从事16mn非标无缝方矩管，大口径薄壁无缝方矩管，小口径厚壁无缝方矩管的厂家，欢迎来电咨询。