

石笼网表面积怎么计算

产品名称	石笼网表面积怎么计算
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

石笼网表面积怎么计算，++实力商家+++石笼网箱比较常见的尺寸有1*1*1米、1*2*1米、1*3*1米，它的表面积计算公式则是（长×宽+宽×高+长×高）×2。再知道用多少个箱子，就可以计算出具体的平米数了。

石笼网表面积怎么计算，根据防护网双绞规划的特性，即便在钢丝破损的情况下也可以承受落石的冲击。石笼网是金属线材编织的角形网(六角网)制成的网箱,运用的金属线径是根据六角形的大小而不一样。

如果是金属镀层的金属线六角形,则运用线径为2.0mm到4.0mm的金属线,如果是PVC包覆的金属线编织的六角网,则运用外径为3.0mm到4.0mm的PVC(金属)线.外框边沿的线则运用比六角网线粗一号的线。

箱型石笼由大规范六角网联合而成，施工中只需将石块装入笼中封口即可。石笼规范:2mx1mx1m,3mx1mx1m,4mx1mx1m,2mx1mx0.5m,4mx1mx0.5m，还可按客户需要进行出产。表面保护情况有热镀锌,镀锌铝合金,涂PVC等。保护环境污染高,并通过不一样颜色的选择,使其能与周围环境融合。

PVC石笼网质料：优质低碳钢丝、镀锌钢丝、pvc保护层，编织方法：将优质低碳钢丝或镀锌丝通过编织机拧编成六角网，再进行涂塑。编织技能：把镀锌钢丝、低碳钢丝编织成各种孔径的六角网，把然后进行涂塑，PVC包塑石笼征：包塑石笼网把铁丝两两拧编在一起，不会坠落，强健健壮。

由于构成镀锌格宾石笼防护体的钢丝具有一定的抗拉强度，不易被拉断，填充料之间又布满空位，具有一定的习气变形的才干。当地基情况发生变化时，如发生不均匀沉降、地震等，箱内填充料受箱笼的捆绑不会跑到箱笼外，而会自行调整构成新的平衡；又因箱笼系柔性规划，因此，防护工程表面可能会发生小的变异，但不会发生裂缝、镀锌格宾石笼被拉断然后构成防护体被损坏的表象。

镀锌格宾石笼防护体可按描写需要，进行工厂化出产制作出半成品，施工现场仅需组装定型，灌充填料，操作简练，尤其是受气候要素烦扰小，事适合机械化施工。

格宾网护垫是由高抗腐蚀,高强度,具有延展性的表面镀锌或PVC浸塑的低碳钢丝经过专业机械编织而成的重型六角网片,再经过折叠,捆绑组装而成的高度不高于0.3米的箱型结构.一般用2-4mm粗的丝作为材质,网孔大小一般常见的有60*80mm 80*100 100*120mm尺寸.具有适应强,结构整体性强,施工方便简单易结合,耐久性好等特点.格宾网护垫不仅用于堤岸护坡,还可满足加固保护河道,防止水土流失的作用.在石块缝隙的填充物上可生长植物,绿化环境,做到使水利工程与自然环境完美结合.