

万宇金属容器制造公司 卧式汽油罐厂家

产品名称	万宇金属容器制造公司 卧式汽油罐厂家
公司名称	东莞市万宇金属容器制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江滘联创业横路屹航工业园B1栋
联系电话	13662822892 13662822892

产品详情

摆放 储油罐要考虑当地的气象条件、雷暴季节的长短、地质条件，是否有可能产生地震等地质灾害。其他还应当考虑工艺方面的要求，整个生产布局的要求。其中，安全应当作为选择库址的一个最重要的前提条件。

地下油罐温度比较恒定，挥发较小。另外，我国土地资源紧张，地面油罐需要占用一些土地，而地下油罐从资源利用、环境影响上来讲都具有一定的优势。

下述图片仅供参考，详细型号请咨询我们，更多型号请访问我们的网站或致电我们了解

车上各类紧固螺母都需按规定的扭矩拧紧。过松压不紧衬垫会渗漏；过紧又会使螺孔周围金属凸起或将丝扣拧滑而引起漏油。另外，油底壳放油螺塞若未拧紧或回松脱落，容易造成机油流失，继而发生“烧瓦抱轴”的机损事故。车上各类紧固螺母都需按规定的扭矩拧紧。过松压不紧衬垫会渗漏；过紧又会使螺孔周围金属凸起或将丝扣拧滑而引起漏油。另外，油底壳放油螺塞若未拧紧或回松脱落，容易造成机油流失，继而发生“烧瓦抱轴”的机损事故。车上各类紧固螺母都需按规定的扭矩拧紧。过松压不紧衬垫会渗漏；过紧又会使螺孔周围金属凸起或将丝扣拧滑而引起漏油。另外，油底壳放油螺塞若未拧紧或回松脱落，容易造成机油流失，继而发生“烧瓦抱轴”的机损事故。

清洗油罐的方法步骤是什么？

抽吸甲、乙类油品时，应使用手摇活塞泵。

抽吸污杂时，可用防爆电机驱动的真空气泵或往复泵。注意电机外壳接地，泵应距油罐3米以外。

油罐的蒸汽吹扫也可用自动清罐器代替。但在清罐器放入油罐前：

- (1) 应确认油罐内的油蒸汽浓度不大于爆炸下限的25%;
- (2) 清罐器应与油罐做电气连接;
- (3) 清罐器的清污时间一般在1~2小时左右。抽吸污杂的要求同上。

油气测试应严格遵守有关的安全技术规定。

有条件的加油站可采用油罐清洗车进行油罐清洗和检漏作业。

油罐清洗的步骤方法就简单介绍到这里，卧式汽油罐厂家，希望能够帮助到各位油罐使用者。油罐清洗是一项大的工程，需要做好各项工作，从而保证油罐的清洁使用。

下述图片仅供参考，详细型号请咨询我们，更多型号请访问我们的网站或致电我们了解

万宇金属容器制造公司(多图)-卧式汽油罐厂家由东莞市万宇金属容器制造有限公司提供。东莞市万宇金属容器制造有限公司（www.dgwanyu.com）位于东莞市万江濠联创业横路屹航工业园B1栋。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前万宇油罐在反应器中享有良好的声誉。万宇油罐取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。万宇油罐全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。