

DS-G(F) DF(F)型旋转接头淀粉专用旋转接头

产品名称	DS-G(F) DF(F)型旋转接头淀粉专用旋转接头
公司名称	滕州群升密封技术有限公司
价格	130.00/件
规格参数	型号:QS-G型旋转接头 材质:铸铁 规格:25
公司地址	中国 山东 滕州市 山东省滕州市姜屯工业园
联系电话	86 0632 5036222/5010365 13256376222

产品详情

型号	QS-G型旋转接头	材质	铸铁
规格	25	公称直径	多种 (mm)
连接型式	多种	适用范围	广泛

q型旋转接头: 使用条件 最高压力: 1.8mpa 最高温度: 220 -350 最高转速: 100rpm 使用介质: 饱和蒸汽, 水, 过热水, 导热油等适用范围: 造纸机械, 烘缸, 压光机, 纸箱机械, 瓦楞机, 予热气等其他行业不同介质的传送。结构特点: 采用性能可靠的球面摩擦密封结构, 能自动调心自动补偿, 可适用于旋转精度较低, 同心度不好的设备中。内部有四个零部件, 这种简单而有效的结构, 使其维护更方便。可靠的材料

规格	型号	a	b	c	d	e	f1	f2	h	i1	i2	j	k	l	l1	l2	l4
20	q1s-g20-8	r3/4	rp1/4	rc3/4	rc1-2	96	48	30	48	12	-	-	35	195	180	166	11
25	q1s-g25-10	r1	rp3/8	rc3/4	rc1/2	75	40	40	55	-	12	26	35	240	225	215	16
32	q1s-g32-15	r1-1/4	rp1/2	rc1	rc1/2	120	63	38	70	-	14	16	47	250	235	219	15
40	q1s-g40-20	r1-1/2	rp3/4	rc1-1/4	rc3/4	130	70	43	78	-	16	22	45	291	273	254	18
50	q1s-g50-25	r2	rp1	rc1-1/2	rc1	160	80	51	80	18	-	-	36	311	291	270	19

q1s-gf型旋转接头 (双向流通内管固定式)

规格	型号	b	c	d	e	f1	f2	h	i1	i2	j	k	l	l1	l2	l4	l5	m1	m2
20	q1s-gf20-8	rp1/4	rc3/4	rc1/2	96	48	30	48	12	-	-	35	210	195	171	133	55	104	-
25	q1s-gf25-10	rp3/8	rc3/4	rc1/2	75	40	40	55	-	12	26	35	240	225	215	165	47	-	95
32	q1s-gf32-15	rp1/2	rc1	rc1/2	120	63	38	70	-	14	16	47	254	239	223	156	62	-	98
40	q1s-gf40-20	rp3/4	rc1-1/4	rc3/4	130	70	43	78	-	16	22	45	291	273	254	187	69	-	125

50	q1s-gf50-25	rp1	rc1-1/2	rc1	160	80	51	80	18	-	-	36	315	295	274	199	70	138	-	4
----	-------------	-----	---------	-----	-----	----	----	----	----	---	---	----	-----	-----	-----	-----	----	-----	---	---

q1d型旋转接头 (单向流通式)

规格	型号	a	c	e	f1	h	i	i1'	i2	j	l	l4
20	q1d20	r/4	rc3/4	96	30	58	-	12	-	30	140	117
25	q1d25	r1	rc1	-	25	54	11	-	-	25	179	155
32	q1d32	r1-1/4	rc1-1/4	120	63	70	-	-	14	34	186	155
40	q1d40	r1-1/2	rc1-1/2	130	70	78	-	-	16	32	224	187
50	q1d50	r2	rc2	160	85	95	-	18	-	40	231	186

q1d-f型旋转接头

保证及经过精研的球面与低平面，能提供足够的使用寿命。