

# 印染专用旋转接头结构简单，安装维护更方便

产品名称	印染专用旋转接头结构简单，安装维护更方便
公司名称	滕州群升密封技术有限公司
价格	95.00/件
规格参数	型号:QS-Y型 材质:铁 规格:齐全
公司地址	中国 山东 滕州市 山东省滕州市姜屯工业园
联系电话	86 0632 5036222/5010365 13256376222

## 产品详情

型号	QS-Y型	材质	铁
规格	齐全	公称直径	15-62 (mm)
连接型式	螺纹	适用范围	广泛

qs-y型旋转接头: 使用特点: 最高压力: 1.8mpa 最高温度: 220 最高转速: 120rpm

使用介质: 水、过热水、饱和蒸汽、过热蒸汽等 结构特点: qs-y型旋转接头是为印染行业印染标准烘筒而特殊设计的, 采用性能可靠的球面摩擦密封结构, 其结构简单, 能自动调心, 自动补偿; 连接螺纹有公制m36\*4和37.6\*

型号	qy	材质	铸铁
规格	tm308	公称直径	按要求 (mm)
连接型式	罗文连接	适用范围	印染行业 造纸企业


### 批发撬隔批

了解批发详情请联系卖家

运费撬隔费详情请联系卖家

## 型号q型旋转接头材质铁规格qs-g/qs-x适用范围

使用条件最高压力：1.8mpa最高温度：220 最高转速：100rpm适用介质：蒸汽、水、热水等。结构特点采用性能可靠的球面摩擦密封结构，能自动调心，自动补偿，可适于旋转精度较低、同心度不高的设备中；内部仅有四个零件，这种简单而有效的结构，使其维护方便；可靠的材质保证及经过精研的球面与底平面，能延长和提高接头的使用寿命。



12牙/英寸两种，并配合了专用虹吸软管，使更换、配套非常方便。