

# 山西QJR型热水潜水泵 奥特泵业水泵供货商

产品名称	山西QJR型热水潜水泵 奥特泵业水泵供货商
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568661

## 产品详情

潜水泵的基本参数：包括流量、扬程、泵转速、配套功率、额定电流、效率、出水口管径等等。  
潜水泵成套由控制柜，潜水电缆，扬水管，潜水电泵和潜水电机组组成。

潜水泵的分类：就使用介质来说，潜水泵大体上可以分为清水潜水泵，污水潜水泵、泥浆泵、海水潜水泵（有腐蚀性）三类。

潜水泵的安装方式：立式竖直使用，比如在一般的水井中；斜式使用，比如在矿井有斜度的巷道中；卧式使用，比如在水池中使用。

### 变频节能控制装置

潜水电泵采用变频调速节能装置供电，其有下述优点：

- (1) 供水系统可以按照供水需要自动运行：设定供水压力后，供水系统会根据设定的压力自动调节潜水电泵的转速和运行的台数，使供水系统运行在高效节能的优化状态。
- (2) 供水系统能自动调节系统供水压力，使供水压力保持恒定，避免了供水压力的大幅波动。

(3) 采用变频装置软起动，消除了起动时的冲击电流，延长了设备的使用寿命。

(4) 完善的保护功能:控制装置具有过载、过流、堵转、过压、过热等多种保护，

潜水电泵运行中如出现故障，控制保护装置会自动停止潜水电泵的工作，QJR型热水潜水泵，并报警输出;系统并具有自检、故障判断、故障记忆、故障显示和自动起动备用热水潜水泵等功能。

随着社会的发展，热水潜水泵在我们生活中的作用越来越重要，我们可以用它给温泉供水，热水井提水，热水池供水，热水管道和供暖系统供水，还可以用来开发地热水等等。

产品参数：扬程 2-1500m，流量 5-650m<sup>3</sup>/h，功率 3-410KW，水泵外径 100-800mm。

使用条件：介质温度小于130 °；介质PH值：3至10；泵送介质类似于清水，固体含量比重不大于0.02%的高温液体。

结构优势：采用专业耐热水潜水电机和耐高温泵体，入水深度达120米可安全运行；泵体过流部件采用蜡模精铸，达到高效节能环保的效果。

产品用途：热水井提水，市政供暖，热水池、温泉、洗浴中心供水，地下暖开发等。

产品性能：高效节能环保，高压高扬程，耐高温，耐腐蚀，运行安全可靠，安装简单方便。

山西QJR型热水潜水泵-奥特泵业水泵供货商(图)由天津奥特泵业有限责任公司提供。天津奥特泵业有限责任公司(www.tecpump.com)在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，奥特泵业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。