

河北防腐阀门 江苏防腐管阀件供应商 防腐阀门优质商家

产品名称	河北防腐阀门 江苏防腐管阀件供应商 防腐阀门优质商家
公司名称	江苏华中防腐管阀件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市扬中市新坝镇联合村（黄山套农场内）
联系电话	18914559606

产品详情

管道与管道的连接方法

管道的连接方法有很多，防腐阀门厂家，根据管道接口来选择不同的连接方式。可以用法兰连接，也可以选择焊接。看具体情况，下面我们就来看看管道各种连接方法。希望对大家有帮助。

1、丝扣连接方法

这种连接方法一般适用于镀锌钢管。连接方法：根据现场测绘草图，在选好的管材上画线，按线断管。使用砂轮锯断管，防腐阀门哪家好，断管时压手柄用力要均匀，不要用力过猛，断管后要将管口断面的铁膜、毛刺清除干净。接着将断好的管材，按管径尺寸分次套制丝扣，一般以管径15-32mm者套丝2次，40-50mm者套丝3次，70mm以上者套。

接下来就是配装管件：根据现场测绘草图将已套好丝扣的管材，配装管件。经过加热调直的丝扣，必须标号印记，卸下来重新涂铅油缠麻，再将管段对准印记拧紧。

A)、拆卸

使阀处于半开位置，冲洗、清除阀体内外可能存在的危险物质。

关闭球阀，拆掉两边法兰上的连接螺栓和螺母，防腐阀门优质商家，然后将阀由管线上完全移除。

依序拆卸驱动装置-执行机构、连接支架、防松垫圈、阀杆螺母、蝶形弹片、格南、耐磨片、阀杆填料。

拆卸体盖连接螺栓和螺母，将阀盖与阀体分离，并拿掉阀盖垫圈。

确认阀球在“关断”位置，河北防腐阀门，这可以将其较容易的从阀体拿出，随后取出阀座。

由阀体中孔向下轻推阀杆直到完全取出，然后取出O型圈及阀杆下填料。

注意：请谨慎操作，以避免擦伤阀杆表面及阀体填料函密封部位。

1、PE管的清洁与保养

1、杀菌灭藻：通过向循环系统加入杀菌药剂，清除循环水中的各种细菌和藻类。

2、粘泥剥离：加入剥离剂，将管道内的生物粘泥剥离脱落，通过循环将粘泥清洗出来。

3、化学清洗：加入化学清洗剂、分散剂、将管道系统内的浮锈、垢、油污清洗下来，分散排出，还原成清洁的表面。

4、表面预膜：投入预膜药剂，在表面形成致密的聚合高分子保护膜，以起防蚀作用。

5、日常养护：加入缓蚀剂，同时加入阻垢剂，通过综合作用，防止钙镁离子结晶沉淀。并定期抽验，监控水质。

河北防腐阀门-江苏防腐管阀件供应商-防腐阀门优质商家由江苏华中防腐管阀件有限公司提供。河北防腐阀门-江苏防腐管阀件供应商-防腐阀门优质商家是江苏华中防腐管阀件有限公司（www.hzgfj.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭先生。