

# 厂家现货供应化工齿轮泵防腐齿轮泵

产品名称	厂家现货供应化工齿轮泵防腐齿轮泵
公司名称	无锡昱恒泵阀有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:无锡昱恒 型号:KCB200 流量:12立方
公司地址	无锡市北塘区西新路18号
联系电话	0510-83723997 13616191267

## 产品详情

厂家现货供应南宁市化工齿轮泵防腐齿轮泵

我公司现货供应南宁市不锈钢齿轮泵,产品耐温防腐,是化工流程中输送类似于油类物料的选型用泵,产品性能稳定,品质保证,满意服务,供货及时,欢迎南宁市用户朋友来电详询.

不锈钢齿轮泵全304、316材质生产制造,应用广泛,结构合理,维护简便,并且配置优质机械密封或四氟密封,无泄漏环保品质.不锈钢齿轮泵有电机直联、皮带传动、减速机降速传动等连接形式,对于粘度较大的流体,可采用皮带或减速机降速后输送。

无锡昱恒全304不锈钢齿轮油泵采用优质密封,无泄漏环保卫生,应用广泛,在石油化工、环保、食品行业、制药、印染、纺织、粮油、机械、建材等领域均可做为输送齿轮泵、装料齿轮泵、卸料齿轮泵、循环齿轮泵。

不锈钢齿轮泵简介: KCB型全不锈钢齿轮泵(齿轮油泵、输油泵、润滑油泵)适用于输送不含固体颗粒和纤维,腐蚀性,卫生级别较高的介质,温度不高于200℃,粘度为 $5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$  (5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体, KCB型齿轮泵在一切工业领域中,均可作润滑油泵。

不锈钢齿轮泵用途:

KCB型不锈钢齿轮泵(齿轮油泵、输油泵、润滑油泵)适用于输送不含固体颗粒和纤维弱

腐蚀性流体物料，温度不高于200℃，粘度为 $5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$  (5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体。

不锈钢齿轮泵应用范围:

KCB型齿轮泵(齿轮油泵、输油泵、润滑油泵)在输油系统中可用作传输、增压泵；  
在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵；在液压传动系统中可用作提供液压动力的液压泵；  
在一切工业领域中，均可作润滑油泵用；

不锈钢齿轮泵结构特点:

KCB型齿轮泵(齿轮油泵、输油泵、润滑油泵)主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封所组成。齿轮油泵齿轮经热处理有较高的硬度和强度，与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。齿轮泵内有设计合理的泄油和回油槽，是齿轮在工作中承受的扭矩力小，因此轴承负荷小，磨损小，泵效率高。泵设有安全阀作为超载保护，安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍，也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本安全阀不能作减压阀的长期工作，需要时可在管路上另行安装。从主轴外伸端向泵看，为顺时针旋转。

不锈钢齿轮泵性能参数表: