

## 南通拉伸膜生产厂家【天成包装制品】缠绕拉伸膜生产厂家

产品名称	南通拉伸膜生产厂家【天成包装制品】 缠绕拉伸膜生产厂家
公司名称	广州市天成包装制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市新塘镇新塘大道西1073号
联系电话	13760893593

### 产品详情

广州市天成包装制品有限公司是一家生产塑料新颖包装制品及配套包装制品的企业。主营业务：缠绕膜批发、缠绕膜价格、拉伸缠绕膜、pvc缠绕膜、工业缠绕膜、黑色缠绕膜、包装缠绕膜等。主要生产：PE、PO、PP、OPP、BOPP、PVC胶袋、PE拉伸膜、珍珠棉、汽泡袋、封箱胶、双面胶、美纹纸、打包带及各类特殊包装产品。天成以高科技含量、高品质和规范管理为企业的核心竞争力，以众多国外公司和国内知名企企业为自己的主要合作伙伴。在激烈的市场竞争中，公司秉承“人本设计、品质卓越、信誉至上、服务先行”的经验理念，全心全力为客户提供最满意的产品，诚心诚意为您服务！天成拥有多年的生产和管理经验，拥有专业技术人员，采用先进的生产技术与设备，愿与广大用户携手共创美好的未来，期盼着您的惠顾！

教您用参数辨别拉伸膜质量的好坏

拉伸膜有柔软、拉伸强度高、抗老化、自带粘性等特点。用拉伸膜包裹货物时，可以对拉伸膜进行预拉伸，这样就可以使货物受到一个固定的拉伸力，并是拉伸力均匀的分布。拉伸膜的拉伸率可达500%，从而使薄膜强度提高，抗穿刺性也强，可以在货物的棱角进行拉伸包装。拉伸膜还具有很好的拉伸回缩记忆功能。记忆功能是高分子材料的一个特性，拉伸膜在常温先就可以记忆回缩。使它能把把打包无静静包裹。拉伸膜的回缩率可随拉伸率的增大而增大。

拉伸膜的粘性：拉伸膜在拉伸或者未拉伸的状态下，膜与膜之间会有粘性；拉伸膜的拉伸率：国家标准拉伸膜的拉伸率是300%，即1米可以拉3米；拉伸膜的透明度：很多时候我们在打包货物时需要看清楚里面是什么货物，所以拉伸膜的透明度也是很重要的一个参数；抗刺穿：用来表示拉伸膜抵抗穿刺的能力。抗刺穿能力越强才能更好的保护货物。

广州市天成包装制品有限公司是一家生产塑料新颖包装制品及配套包装制品的企业，所生产的产品品种非常齐全，质量可靠。天成是pe拉伸膜厂家、缠绕拉伸膜厂家、拉伸膜生产厂家、拉伸膜缠绕膜厂家、缠绕膜厂家、拉伸缠绕膜厂家、拉伸缠绕膜生产厂家。公司主要生产：PE、PO、PP、OPP、BOPP、PVC胶袋、PE拉伸膜、珍珠棉、汽泡袋、封箱胶、双面胶、美纹纸、打包带及各类特殊包装产品。同时我们的团队在多年的工作探索中累积了丰富的生产管理经验，建立了完善的生产销售服务体系，以确保可以满足各行各业不同客户之需求、高效率地为客户服务。公司力求将环保理念贯穿于设计、生产、产品和材料等每一个环节中，为广大客户提供更多元化个性定制设计服务。我们将会以更高的质量，更完善的售前和售后服务来回馈客户对我们长期的支持与信任，我们诚邀社会各界诸位光临指导、加深了解、真诚合作。

### 检测拉伸膜的透气性时要注意些什么？

拉伸膜的透气性主要用气体的透过量 and 气体透过系数来表示。气体透过量是指在恒定温度和单位压力差作用下，当稳定透过时，单位时间内透过被检测薄膜单位面积的气体体积；气体透过系数是指在恒定温度和单位压力差下，当稳定透过时，单位时间内透过被检测薄膜单位厚度、单位面积的气体体积。

拉伸膜的透气性检测试验在专用仪器上进行，方法是用被检测的薄膜把仪器中的高压室和低压室分开，密封好。在高压室内有约105Pa的试验气体，低压室的体积已知，试验开始时先把低压室内空气用真空泵抽出，压力接近零；然后用测压计检测低压室的压力升高变化。检测拉伸膜的透气性时应该注意以下事项：1、试验中要严格控制温度的恒定。2、试验过程中的脱气、透气都需要很长的时间，对低压室内压力的检测应在达到稳定透过后方可记录。3、试验检查过程是在两高、低压室的压力差条件下进行，所以，为了保证检测试验数据的准确性，一定要注意工作仪器中各系统的密封性。

广州市天成包装制品有限公司是一家生产塑料新颖包装制品及配套包装制品的企业，广东拉伸膜生产厂家，所生产的产品品种非常齐全，质量可靠。天成是pe拉伸膜厂家、缠绕拉伸膜厂家、拉伸膜生产厂家、拉伸膜缠绕膜厂家、缠绕膜厂家、拉伸缠绕膜厂家、拉伸缠绕膜生产厂家。公司主要生产：PE、PO、PP、OPP、BOPP、PVC胶袋、PE拉伸膜、珍珠棉、汽泡袋、封箱胶、双面胶、美纹纸、打包带及各类特殊包装产品。同时我们的团队在多年的工作探索中累积了丰富的生产管理经验，建立了完善的生产销售服务体系，以确保可以满足各行各业不同客户之需求、高效率地为客户服务。公司力求将环保理念贯穿于设计、生产、产品和材料等每一个环节中，为广大客户提供更多元化个性定制设计服务。我们将会以更高的质量，更完善的售前和售后服务来回馈客户对我们长期的支持与信任，pe拉伸膜生产厂家，我们诚邀社会各界诸位光临指导、加深了解、真诚合作。

### 拉伸膜使用注意事项

拉伸膜物流行业中一种比较常见的包装材料，主要由种不同牌号的聚工烯树脂混合挤出而成，它具有抗穿刺、高强度功能，对于堆放在托板上的货物进行实际缠绕的包装，使得包装物更加稳固和整洁的效果，更加防水的作用，被广泛的使用。

手动膜规格很多、宽度厚度都不一样，一般厚度承受度拉力是不同的，缠绕拉伸膜生产厂家，裹包机的拉力一般情况下是比较大的，实际机用膜是相对比较厚的，若是使用薄的手用膜会断的，实际使用裹包机推荐使用的缠绕膜标号，这样缠绕出来的效果好。拉伸膜中间部分是用作的纸筒做成为中空，大部分人使用时会将手指放在其中做滚动与拉伸，这样是在拉伸膜转动的过程中就会容易划到手的情况。打包工作人员受伤主要是因为原因，实际使用中多加些注意就可以避免了。拉伸膜使用注意事项有到这里了，拉伸膜应用于货物栈板大包和运输作业，南通拉伸膜生产厂家，从而充分发挥胶膜的强韧性及其自粘性，配合缠绕时层层张力的紧束良好作用，达到栈板大包的效果。

南通拉伸膜生产厂家-【天成包装制品】-缠绕拉伸膜生产厂家由广州市天成包装制品有限公司提供。广州市天成包装制品有限公司 (shop2507378799462.1688.com) 为客户提供“拉伸膜，缠绕膜，封箱胶，PE胶袋，打包带”等业务，公司拥有“天成”等品牌。专注于复合材料等行业，在广东广州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：付总。