

# 舟山螺栓 森控紧固件厂家 双头螺栓

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 舟山螺栓 森控紧固件厂家 双头螺栓 |
| 公司名称 | 苏州森控紧固件有限公司       |
| 价格   | 面议                |
| 规格参数 |                   |
| 公司地址 | 苏州市相城区齐门北大街2号     |
| 联系电话 | 15050420908       |

## 产品详情

苏州森控紧固件公司主要经营 紧固件，舟山螺栓，冲压件，螺丝，内六角螺栓，螺母，垫片、厂家直销（铁、不锈钢）自攻螺丝、（铁、不锈钢）钻尾螺丝等。欢迎新老客户咨询！

螺栓、螺钉与螺柱的区别？

螺栓常指有头的、大点的，如外六角螺栓等；螺钉定多指小点的，双头螺栓，如内六角螺钉、盘头/平头/大扁头/圆头机螺钉等；螺柱应无头，不能使用工具旋动。共同点:都属螺纹紧固件。

苏州森控紧固件公司主要经营 紧固件，冲压件，螺丝，螺母，垫片、厂家直销（铁、不锈钢）自攻螺丝、（铁、不锈钢）钻尾螺丝等。欢迎新老客户咨询！

高强度螺栓施工前，应按出厂批复验高强度螺栓连接副的扭矩系数，地脚螺栓，每批复验8套，8套扭矩系数的平均值应在0.110~0.150范围之内，其标准偏差应小于或等于0.010。其扭矩系数复检方法按GB150205《钢结构工程施工质量验收规范》规定进行。试验后应在较短的时间内进行高强度螺栓的安装。

外六角螺栓性能等级标号有两部分数字组成，分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈强比值。

例如，性能等级4.6级的螺栓，其含义是：

- 螺栓材质公称抗拉强度达400MPa级；
- 螺栓材质的屈强比值为0.6；
- 螺栓材质的公称屈服强度达 $400 \times 0.6=240$ MPa级

性能等级10.9级高强度螺栓，其材料经过热处理后，能达到：

- a、螺栓材质公称抗拉强度达1000MPa级；
- b、螺栓材质的公称屈服强度达 $1000 \times 0.9=900$ MPa级。

舟山螺栓-森控紧固件厂家-双头螺栓由苏州森控紧固件有限公司提供。苏州森控紧固件有限公司（[www.000.com](http://www.000.com)）为客户提供“紧固件,五金件”等业务，公司拥有“森控紧固件”等品牌。专注于紧固件等行业，在江苏苏州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：杨先生。