

# 铁路护栏网 护栏 卓楷铁艺铝艺加工

产品名称	铁路护栏网 护栏 卓楷铁艺铝艺加工
公司名称	湖北卓楷铁艺装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区宝安江南村4幢10号商铺
联系电话	18071112316

## 产品详情

楼梯成为现代住宅中。复式、错层和别墅以及多楼层的垂直交通连接工具。但在当今居家装饰风格越来越受人们所重视的同时，楼梯也成为许多设计师笔下的一层之灵魂。下面我们来看看楼梯制作的工艺流程。

### 一、 工艺流程 安装预埋件、 放线、 安装立柱、 扶手与立柱连接、 打磨抛光

二、 安装预埋件 楼梯栏杆预埋件的安装只能采用后加埋件做法，其做法是采用膨胀螺栓与钢板来制作后置连接件，先在土建基层上放线，确定立柱固定点的位置，然后在楼梯地面上用冲击钻钻孔，阳台护栏，再安装膨胀螺栓再焊死，防止螺母与钢板松动。

三、 放线 由于上述后加埋件施工，有可能产生误差，因此，在立柱安装之前，应重新放线，以确定埋板位置与焊接立杆的准确性，如有偏差，及时修正。应保证不锈钢立柱全部座落在钢板上，并且四周能够焊接。

四、 安装立柱 焊接立柱时，需双人配合，一个扶住钢管使其保持垂直，在焊接时不能晃动，镀锌草坪护栏，另一人施焊，要四周施焊，并应符合焊接规范。

五、 扶手与立柱连接 立柱在安装前，通过拉长线放线，铁路护栏网，根据楼梯的倾斜角度及所用扶手的圆度，在其上端加工出凹槽。然后把扶手直接放入立柱凹槽中，从一端向另一端顺次点焊安装，护栏，相邻扶手安装对接准确，接缝严密。相邻钢管对接好后，将接缝用不锈钢焊条进行焊接。焊接前，必须将沿焊缝每边30~50mm范围内的油污、毛刺、锈斑等清理干净。

六、 打磨抛光 全部焊接好后，用手提砂轮打磨机将焊缝打平砂光，直到不显焊缝。抛光时采用绒布砂轮或毛毡进行抛光，同时采用相应的抛光膏，直到与相邻的母材基本一致，不显焊缝为止。相关行业资讯可查询《楼梯行业市场调查分析报告》。

## 钢楼梯种类

钢楼梯也可做得非常简单，z字形的钢板楼梯，以连续的z形钢板焊接在一起，折的部分与墙面固定，无其他任何多余的设计室外钢楼梯，可以说是构思创意与简洁构造的完美结合。钢楼梯运用较多的是圆形楼梯。在三维空间中，螺旋上升的楼梯通过踏步板及栏杆扶手的线条排所表现出的动感和飘逸感，可以说是把钢楼梯空间骨架美感体现得淋漓尽致。

螺旋楼梯可以说与圆形楼梯异曲同工，但其结构支承方式是由中心的钢柱为支撑点，楼梯踏板作为悬臂梁从钢柱挑出，沿螺旋上升排列。

室内钢楼梯、室外钢楼梯；

Z字转角、90度转直角形、S形360度螺旋式、180度螺旋形

## 旋转楼梯怎么样

现在不论是在办公室中还是日常生活中，我们都会频繁的运用到楼梯。随着科技技术的发展形形色色的楼梯都出现了，最常见的莫过于一体式的混凝土结构，不过对于别墅或办公楼宇中，一般用得较多的就是旋转楼梯了，那么旋转楼梯怎么样呢？我们对它又有多少了解呢？让我们一起来了解一下吧。

## 旋转楼梯怎么样

1、通常来说，这类样式不适宜用来作为人流交通或疏散楼梯，不过由于其线条优美、节省空间，所以大多用于别墅、楼层不高的写字楼、居民楼，或作为小饰品布置在庭院中使用。

2、若是你家居室较小，那么旋转的样式十分适宜，它所占用的地区不大，目前市面上较为普遍的为中式旋转楼梯，它的承力点只有一个，所以酿成了需要外侧行走的情况，承重力在150-200KG左右。

铁路护栏网-护栏-卓楷铁艺铝艺加工由湖北卓楷铁艺装饰工程有限公司提供。湖北卓楷铁艺装饰工程有限公司（whtiey.com）为客户提供“铁艺,不锈钢制品的制作销售,铝合金门窗的销售安装”等业务，公司拥有“铁艺,不锈钢制品的制作销售,铝合金门窗的销售安装”等品牌。专注于其它等行业，在湖北武汉有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：杨经理。同时本公司（www.whlvy.com）还是从事武汉铝艺，武汉铝艺大门，武汉铝艺护栏的厂家，欢迎来电咨询。