

矿用防水密闭门 直销防水密闭门

产品名称	矿用防水密闭门 直销防水密闭门
公司名称	山东世纪泰达矿业机械有限公司
价格	9800.00/套
规格参数	泰达:m MMB:1.4*1.8 山东:济宁
公司地址	山东省济宁市兖州市颜店镇工业园（济阳路路东）
联系电话	0537-3481095 15650391078

产品详情

MMB矿用防水密闭门整体构造与安装要求

防水密闭门在矿井下主变电所和主排水泵房通往井底的通道内需要设置容易关闭，且既能防水又能防火的密闭门，以防止突发水大量涌入。门体采用钢制结构，门体纵横双向附加加强筋，门框通过筋钩与混凝土墙体连接。[煤矿安全规程](#)

第243条规定：“主要泵房至少有两个出口，一个斜巷通到井筒，这个出口应高于泵房地面7m以上，另一个通到井底车场，在这个出口的通路内，应设置容易关闭的既能防火又能防水的密闭门。”这一规定，对矿井水灾时，保护泵房继续排水，以恢复矿井生产起到一定的作用。

防水密闭门的安装要点：

根据防水密闭门所在通道铺设轨与否，密闭门硐室可分为铺轨和不铺轨两种形式。当硐室铺轨时，在防水密闭门开启一侧的一节轨道，应设便于拆装的活动轨。

硐室长度应按防水闸门硐室圆柱形、楔形结构形式计算公式计算，一般为0.6m。水压可按管子到平台标高与主排水泵硐室地面的高差确定。

硐室宽度应按密闭门门框的宽度和电缆管的布置尺寸确定，硐室高度应按密闭门门框的高度和硐室结构要求确定。

根据所处位置围岩条件密闭门硐室一般采用半圆拱、三心拱、圆弧拱形断面。硐室采用混凝土砌筑，混凝土强度等级不低于C20。采用100mm厚度混凝土铺底，混凝土强度等级为C10。

在防水密闭门门框上应装设两端带丝扣的电缆管，其数量根据需要确定。使用的电缆管内应注入绝缘胶、沥青或用树脂将缝隙填实。暂不使用的电缆管需要封堵严密。

防水密闭门外1.5m内巷道必须砌墙或采用不燃性材料支护。

联系人 张经理

联系电话 15650391078

QQ 2759552682