

# 上海软质PVC自动门|软质自动门厂家

产品名称	上海软质PVC自动门 软质自动门厂家
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	16000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:冷轧钢板PVC 产地:苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢(注册地址)
联系电话	17887216245

## 产品详情

### 上海软质PVC自动门|软质自动门厂家

现如今食物质量安全状况以是南京区域经济发展水平和公民日子质量的重要标志。公民也高度重视食物安全问题，一直把加强食物质量安全摆在重要的方位，要想进步食物安全质量，就要在食物厂建造洁净车间而且确保洁净车间密封性良好就显得非常有必要了。

沃太VOTAL出产的快速卷帘门具有保温、保湿、防虫、防尘、防异味、隔音、采光等多项功用外,更能有用的节省动力,削减噪音及空气对流,降低尘埃粒子入侵、坚持洁净度,进步作业功率。适宜在化工、制药及食物工业等环境运用。

拉链式快速卷帘门的技能参数 1.拉链式快速卷帘门的尺度：大规范可做到W25M×H25M,堆积层叠式敞开封闭，敞开速度0.8-1.4M/S;封闭速度0.5-1.0M/S。 2.门框结构和帘布资料：门框原料为2.0MM厚的宝钢产优质冷轧板钢构(200MM×150MM)，烤、喷漆工艺处理或2.0MM厚不锈钢立柱门腿。

3.法国SIOEN公司出产的工业聚氯乙烯涂层布，多种色彩可选(黄色、蓝色、白色、赤色、灰色等)抗撕裂度：600N/600N(经/纬)，拉伸强度：4000/3500(经/纬)N5cm适用温度：-30+70摄氏度，色牢度：7-8级，剥离强度：100N/5cm。可选透视窗。 4.法国SIOEN公司出产的工业聚氯乙烯涂层布，多种色彩可选(黄色、蓝色、白色、赤色、灰色等)抗撕裂度：600N/600N(经/纬)，拉伸强度：4000/3500(经/纬)N5cm适用温度：-30+70摄氏度，色牢度：7-8级，剥离强度：100N/5cm。可选透视窗。 5.拉链式快速卷帘门的安全功用：拉链式快速卷帘门的基本装备中含有精细德国产量编码器限位 严格操控高速运转带来的限位差错，门柱底端装有红外线安全设备，而且门体标配有赤色警示灯，运转时警示作用。

6.拉链式快速卷帘门的密封功用：底端装有弹性的PVC基布气密封，它可与各种不平坦地上严密结合;门柱密封选用东莞兴德门业特有的双层毛刷添加入更好的密封性。

7.拉链式快速卷帘门的动力功用：德国出名品牌SEW电机，三相380V或220V，功率为0.75KW，IP55

50HZ。 8.拉链式快速卷帘门的操控方法 东莞兴德门业有限公司为您供给了多种手动或主动系统操控以满意各类现场对门的敞开或封闭方法的要求，以适应出产现场的不同要求。