

自动升降卷帘门|济南自动升降卷帘门厂家

产品名称	自动升降卷帘门 济南自动升降卷帘门厂家
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15600.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:冷轧钢板PVC 产地:苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

自动升降卷帘门|济南自动升降卷帘门厂家

现如今电子厂出产车间都必须坚持环境通风、整洁和无腐蚀性气体，契合“5S”要求，以确保人体健康，要想电子产品愈加契合规范，就应从车间设备门的密封性着手。电子车间遍及设备的快速卷帘门又名快速门，是现代化工厂的必备用品，尤其是食物药品，精细电子车间等场所，快速门是用在常常收支的场所通道，起到快速敞开、阻隔作用的工具，能有用地削减室内粉尘的堆集，到达洁净、防虫、保温保冷作用。一起因为快速门独到的保护规划，能确保在门下有异物或是人员是，不会敞开封闭，以保护人员收支安全。

沃太VOTAL出产的快速卷帘门参数

1.卷帘门的尺度：规范可做到W25M × H25M,堆积层叠式敞开封闭，敞开速度0.8-1.4M/S；封闭速度0.5-1.0 M/S。

2.门框结构和帘布资料：门框原料为2.0MM厚的宝钢产优质冷轧板钢构（200MM × 150MM），烤、喷漆工艺处理或2.0MM厚不锈钢立柱门腿。

3.卷帘门的安全功用：工业卷帘门的基本装备中含有精细德国产量编码器限位 严格操控高速运转带来的限位差错，门柱底端装有红外线安全设备，而且门体标配有赤色警示灯，运转时警示作用。

4.法国SIOEN公司出产的工业聚氯乙烯涂层布，多种色彩可选（黄色、蓝色、白色、赤色、灰色等）抗撕裂度：600N/600N(经/纬)，拉伸强度：4000/3500(经/纬)N5cm适用温度：-30 + 70摄氏度，色牢度：7-8级，剥离强度：100N/5cm。可选透视窗。

5.卷帘门的动力功用：德国著名品牌SEW电机，三相380V或220V，功率为0.75KW，IP55 50HZ。

6.卷帘门的操控方法：武汉捷高门业有限公司为您供给了多种手动或主动系统操控以满意各类现场对门的敞开或封闭方法的要求，以适应出产现场的不同要求。

7.卷帘门的密封功用：底端装有弹性的PVC基布气密封，它可与各种不平坦地上严密结合；门柱密封选用沃太VOTAL特有的双层毛刷添加入更好的密封性。

区域协作的客户 南京有机化工有限公司 南京塑料有限公司 南京化学助剂有限公司
南京原料橡胶制品有限公司 南京化工设备有限公司