

# 专业生产离子接地棒报价 就选择至鸿防雷

产品名称	专业生产离子接地棒报价 就选择至鸿防雷
公司名称	杭州至鸿防雷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区五常街道联胜路10号2幢2号门501-1室
联系电话	18758826911

## 产品详情

杭州至鸿防雷科技有限公司从事新型铜钢复合接地材料的研发生产销售及技术服务，为各种接地工程提供专业化的接地产品及技术服务。

离子接地极又名离子接地棒是防雷接地产品，以占地面积小、施工难度低、降阻效果持久稳定等为技术突破点。其独特的离子缓释技术与抗腐蚀性能，使接地降阻效果不断提升并在最佳值趋于稳定，适用于不同的地质条件，尤其适用于各类较高接地要求，接地工程难度较大的场所，青岛专业生产离子接地棒，具有优越的性能价格比。本产品广泛应用于通讯行业、电力系统、建筑系统、军事设施、交通系统、银行系统、计算机系统、广电系统等行业领域的设备地、交、直流工作地、安全保护地。

杭州至鸿防雷科技有限公司以诚信务实、以人为本的经营理念为客户提供优质的产品与服务，我们坚持以质量与创新开拓市场，我们以和谐互利的态度与各位协作进取。

电解离子接地极使用方法：

较大的工程可以采用垂直施工，小型工程建议采用水平倾斜埋设（倾斜角度一般在15—30度）可以降低成本，效果不受影响。

1、钻孔：在选好的施工场地开挖直径50cm × 60cm垂直地面的圆坑，在坑里钻出直径160mm × 1000mm至3000mm垂直地面的孔洞。（孔洞深度根据接地棒长度决定，一般以接地棒顶部与圆坑的底部平齐即可，离地面应大于60cm）。

2、小型工程或条件受限制，专业生产离子接地棒报价，不便于钻孔，可以采取横行挖出宽400mm、长度

为1.5米—3.5米（比离子接地极的长度大50cm）深度不少于800mm的沟槽，采用水平倾斜的埋设方式。

3、将电解离子接地极从包装中取出，检查产品是否完整。将两端封住水分呼吸孔和离子释放孔的胶带除去（切勿忘记！），将离子接地极置于孔洞中，接好引出线，专业生产离子接地棒价格，可以采用防锈螺栓连接，建议采用目前国际上广泛采用的火泥熔接（放热焊接），多根离子极组网需互相连接，水平连接线可以采用95mm<sup>2</sup>铜包钢绞线或热镀锌扁钢，接点做防腐处理。

4、将细土或填充料填充在接地棒周围，适量浇水并夯实，专业生产离子接地棒公司，注意回填土中不要夹带建筑垃圾、砂石、木棍、塑料等杂物。

5、离子接地极安装完工后测量接地电阻。当一套接地极达不到阻值要求时，可用二套或几套并联使用，注意棒与棒之间的间隔不宜小于5m。

杭州至鸿防雷科技有限公司以诚信务实、以人为本的经营理念为客户提供优质的产品与服务，我们坚持以质量与创新开拓市场，我们以和谐互利的态度与各位协作进取。

工程施工简单，当室外不具备施工条件时，在楼房最底层的室内也可安装使用，单极占地只需0.1平方米，对施工条件的宽容性尤其适用于在建筑物密集的城市内使用。工程附加费用小，使用寿命长，导体内的缓释填充剂埋设后，接地电阻会逐渐下降，半年至一年内达到稳定值，埋设缓释过程可以长达30年。产品完全符合UL、NEC、ANS、IEC、BS等国际标准对接地设备保护的要求。

专业生产离子接地棒报价-就选择至鸿防雷由杭州至鸿防雷科技有限公司提供。杭州至鸿防雷科技有限公司（[www.zhfljd.cn](http://www.zhfljd.cn)）是从事“杭州至鸿防雷科技有限公司”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。同时本公司（[www.zjflgs.cn](http://www.zjflgs.cn)）还是从事镀铜钢管，镀铜角钢，铜扁钢的厂家，欢迎来电咨询。