

40千瓦电磁蒸汽锅炉 全桥电磁机芯 太原电磁蒸汽锅炉

产品名称	40千瓦电磁蒸汽锅炉 全桥电磁机芯 太原电磁蒸汽锅炉
公司名称	广东全桥电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区大良镇顺峰山工业区9栋
联系电话	13826869478

产品详情

广东全桥电器有限公司（原名顺德全桥电器厂）2008年在广东省佛山市顺德区大良镇成立，是一家专业从事2.5kw-120kw工业电磁加热器、电磁炉机芯研发、生产、销售、售后服务为一体的高科技企业。我们贯彻ISO质量管理体系，严谨创新的研发态度，完善的质量管理精神；

电磁加热节能改造的好处是什么：

1.省电：现有企业采用的加热方式，是由电阻丝绕制，圈的内外双面发热，其内面（紧贴料筒部分）的热传导到料筒上，由于采用电阻丝发热，其加热温度高达800 左右，而外面的热量大部分散失到空气中，造成电能的损失浪费。而电磁加热通过塑料料筒自身感应产生涡流从而产生热量，料筒外面可包裹一层保温材料，保温材料具有良好的隔热性，料筒的表面温度降低到60-70度，能阻止95%热量散失到空气中，热量能充分的利用，根据机器状况节电能力可以达到40%-80%。

广东全桥电器有限公司（原名顺德全桥电器厂）2008年在广东省佛山市顺德区大良镇成立，是一家专业从事2.5kw-120kw工业电磁加热器、电磁炉机芯研发、生产、销售、售后服务为一体的高科技企业。我们贯彻ISO质量管理体系，严谨创新的研发态度，完善的质量管理精神；一切客户至上的服务宗旨，力争做行业电磁感应加热设备，力争做行业的企业。

1、变频采暖热水炉，是真正的变频电磁感应加热，真正的水电分离，永不漏电。产品不用防电墙和漏电保护开关，本产品智能全自动温控运行，太原电磁蒸汽锅炉，避免了燃气及电热棒漏电等不安全因素。

2、电磁感应双层加热体，是目前国内先进的加热技术，变频加热体采用高精度磁性不锈钢材质，循环水

被磁化，不结水垢，使用寿命超过30年，核心电路采用德国进口的IGBT大模块，比电热管，电热棒等加热方式节能20%左右。

3、升温速度快，开机1分钟左右，出口水的温度达60度，哪里有电磁蒸汽锅炉，即开即热，温度随意调控，采暖不干燥，空气湿润更舒服；定时开机关机多个时间段，省心省力，

4、产品安装简单方便，接上出水管、回水管，加上水，接上电源，开机运行即可工作。内置低压保护、高压保护、短路保护、干烧保护、超温保护、防冻保护功能、让您安全无忧。综上所述：水电分离，使用寿命长，节能，厂家批发电磁蒸汽锅炉，安全、洁净，是电磁采暖热水炉的靓点，取暖洗浴生活用水一机多用。本产品有：10KW-480KW，可供选择。

广东全桥电器有限公司（原名顺德全桥电器厂）2008年在广东省佛山市顺德区大良镇成立，是一家专业从事2.5kw-120kw工业电磁加热器、电磁炉机芯研发、生产、销售、售后服务为一体的高科技企业。我们贯彻ISO质量管理体系，40千瓦电磁蒸汽锅炉，严谨创新的研发态度，完善的质量管理精神

因为电磁加热节能改造是金属加热体发热，缠绕在金属加热体的电磁加热圈本身不发热，其材料是采用绝缘材料 and 高温电缆制造，因此，电磁加热圈的使用寿命非常的长。不会出现像电阻丝那样，因为在高温状态下氧化而缩短使用寿命的问题。随考部分北方地区已开始供暖，许多客户反应他们家的暖气片生锈严重，管道堵塞等问题，这些都是由于保养不当引起的。电磁采暖炉的保养是个大问题，下面就让小编来给大家介绍一下供暖电磁采暖炉停供之后应避免的保养误区，希望各位用户不要犯了。

一:结束供暖后马上放水

其实供暖结束之后马上将暖气片中的水放出或者来进行管道的拆除是非常不正确的，可能有人以为，放出暖气片中的水可以大大的减少腐蚀程度，对于管道是有利的，其实这种想法是完全错误的，不仅不是有利的，反而是有害的。因为暖气片中的水经过了一冬的使用，已经没有什么矿物质，对于隔绝空气来说是十分好用的。如果放掉的话，管道就会与空气直接接触，管壁就会发生氧化还原反应，从而导致生锈、腐蚀。这样不仅不会有保养的效果，反而会严重损坏管道。

40千瓦电磁蒸汽锅炉-全桥电磁机芯-太原电磁蒸汽锅炉由广东全桥电器有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广东全桥电器有限公司（www.gdquanqiao.com/）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电热设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!