

# 双密封刀闸阀

产品名称	双密封刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	760.00/台
规格参数	型号:PZ73H/X-10C 材质:铸钢、304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

### 双密封刀闸阀特点

- 1、结构简单、造型美观、全通径流道、流阻系数小。闸板提升时，同时将密封面上的粘物给刮除，自动清除了杂物;
- 2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。整体不锈钢材质，防止了腐蚀破坏，使用寿命长;
- 3、刀闸阀可选用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，还可选用手动、蜗轮传动、电动、气动、液动等各种驱动方式，满足用户不同需求。

### 手动双密封刀闸阀，电动双向密封刀闸阀型号

常见刀闸阀型号有：PZ73H-10C、PZ73H-16C、PZ73F-10C、PZ73F-16C、PZ73Y-10C、PZ73Y-16C、PZ673H、PZ673Y、PZ673F、PZ973H、PZ973Y、PZ973F等。

### 双密封刀闸阀执行标准

设计规范：GB/12234 DIN3356

法兰连接：ASME B16.5 GB/T9113 JB/T79 DIN 2543-2545

试验与检验：GB/T 13927 DIN3230 API598

### 性能参数

刀闸阀基本型号	PZ73H	PZ73Y	PZ73F
工作压力(MPa)		1.6~2.5 Class150	
口径(mm)		DN50-DN2000 2 -80	
适用介质	水、油、气、醋酸类、硝酸类等其他介质		
可选材料	阀体	WCB CF8 CF8M CF3 CF3M	
	球体	WCB CF8 CF8M CF3 CF3M	
	阀杆	WCB CF8 CF8M CF3 CF3M	
	密封面	不锈钢 司太立合金 碳化钨 PTFE	
	填料	柔性石墨 PTFE	

### 双密封刀闸阀外形尺寸

#### 1.0MPa下的刀闸阀外形尺寸

DN	L	D	D1	D2	H	z*M	D0
50	43	160	125	100	285	4*M16	180
65	46	180	145	120	298	4*M16	180
80	46	195	160	135	315	4*M16	220
100	52	215	180	155	365	8*M16	220
125	56	245	210	185	400	8*M16	230
150	56	280	240	210	475	8*M20	280
200	60	335	295	265	540	8*M20	360
250	68	390	350	320	630	12*M20	360
300	78	440	400	368	780	12*M20	400
350	78	500	460	428	885	16*M20	400