

环氧地坪漆厂家直销【润龙涂料工厂】中牟环氧地坪漆

产品名称	环氧地坪漆厂家直销【润龙涂料工厂】 中牟环氧地坪漆
公司名称	郑州市润龙涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州西高新技术开发区
联系电话	13503996283

产品详情

大家需要知道给环氧地坪做基面处理的目的是为了给环氧地坪漆提供良好的基底，保证漆膜具有良好的附着性。

环氧地坪漆基面处理步骤：

- 1、进行地面打磨，初步进行杂物清理。
- 2、检查地面平整度，对局部不达标的地面继续打磨，直至符合平整度要求。
- 3、检查是否有裂缝，如果有，使用电动切割机将地面切开一厘米左右宽度的V型槽，再用环氧树脂中涂砂浆进行修补。
- 4、对于墙角或是打磨机打磨不到的地方，则用手动打磨机进行处理
- 5、检查是否存在各种污渍，是否达到洁净要求。达标后可按照环氧地坪漆施工工艺进行涂装。

【润龙涂料】公司是一家以生产，销售，施工等一体化单位。自公司成立以来，承接了数百万家地坪工程，强大的研究实力、精湛的专业技术、优良的施工品质和完善的售后服务，赢得了广大客户的信赖和赞誉。

环氧地坪漆采用一次性涂覆工艺，不管有多大的面积，都不存在连接缝，而且还是一种无灰尘材料，具有附着力强，耐摩擦，硬度强等特点。

面涂批补：面涂材料配石英细粉批涂，填补中涂较大颗粒间空隙，完全固化后用无尘打磨机打磨，用吸尘器吸尽灰尘；面涂施工：环氧色漆及固化剂混合均匀后，镘涂、刷涂、辊涂或喷涂使流平获平整均匀表层。

【润龙涂料】是一家研制和生产新型化学建材并提供相应工程服务的大型一体化专业公司，并通过了ISO 9001质量管理体系认证及ISO14001环境管理体系认证，专注地坪漆。

涂饰地坪中间层。在打磨、清洁后的腻子表面上(20 ,24小时)涂饰中间层。

1、涂饰方法可用刷涂、批刮、高压无空气喷涂，大面积施工以高压无空气喷涂为。(喷涂压力为20 ~ 25Mpa)。

2、环氧地坪漆可使地面更趋于平整，更便于发现地面仍存在的缺陷，以便面层施工找平。

3、此遍还方便甲方对设备安装等的安排。

涂饰地坪面层

1、在中间层实干(20 ,7天)后，进行环氧无溶剂地坪面层涂装，涂装方法用批刮和高压无空气喷涂，但以高压无空气喷涂为宜。

2、涂装前应对于中间层用砂袋式无尘滚动磨砂机进行打磨、吸尘。

【润龙涂料】您只需通过协商-制定方案-签订合同的流程签订，便可轻松享受到我们优异的服务。