

## 环氧地坪漆（价格，批发）新密环氧地坪漆【润龙涂料工厂】

产品名称	环氧地坪漆（价格，批发）新密环氧地坪漆【润龙涂料工厂】
公司名称	郑州市润龙涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州西高新经济开发区
联系电话	13503996283

### 产品详情

基层地面如果存在裂缝，会造成施工后的环氧地坪出现裂纹或是裂缝，所以环氧地坪漆基层地面一定要先做好修补工作。

强度低，表面松散是地面基层强度差的表现，出现这种情况可能是因为水泥标号不够、砂浆配比不合理，养护不到位造成的，需要根据实际情况清除后再重新浇筑混凝土，或使用底漆进行加强，如果直接施工环氧地坪漆，当地面长期有摩擦较大的车辆行走，就会使得基层和环氧地坪地面一起拉裂。

【润龙涂料】为客户提供一个洁净、美观、美丽的生产及办公环境。公司始终秉承“重诚信、求质量”的服务宗旨，以“追求卓越、永不松懈”为企业精神，确立“一切以客户为中心”的经营理念。

环氧地坪漆具有以下优点：整体无缝，易清洗，不集聚灰尘、细菌；表面平整光滑，色彩丰富，能美化工作环境；

地面无毒，符合卫生要求；具有防滑性，停车场地面须有一定的粗糙度，一般水泥地面难以满足要求。环氧地坪漆具有如下优点：与基层的粘接强度高，硬化时收缩率极低，不易开裂；整体无缝，易清洗，不集聚灰尘、细菌；高固体份，一次成膜厚；无溶剂，施工毒性小，符合环保；

【润龙涂料】坚持“以人为本，以诚信为先，以创造价值为荣”的核心理念，成为全体前进员工共同奋斗的主旨。

- 1、车间内进行电焊等高温作业时，在电焊火花飞溅到的地方应用石棉布等耐火材料铺垫好，以防烧坏涂料。
- 2、一旦地坪有损坏，及时使用环氧地坪漆修补，以免油污通过损坏处渗透到水泥里，造成大面积涂料脱落。
- 3、车间内大面积清洗地面时，不要用强化学溶剂(、香蕉水等)一般使用洗涤剂、肥皂液、清水等，用清洗机进行，在没有清洗机的情况下，可用锯木粉撒上后再清扫干净。
- 4、冬季施工，环境温度低于5℃，可采用冬用型无溶剂环氧工业地坪涂料。

【润龙涂料】是一家研制和生产新型化学建材并提供相应工程服务的大型一体化专业公司，并通过了ISO 9001质量管理体系认证及ISO14001环境管理体系认证，专注地坪漆。