

全国供应充气堵水气囊 操作简单

产品名称	全国供应充气堵水气囊 操作简单
公司名称	衡水冠桥工程橡胶有限公司
价格	450.00/条
规格参数	冠桥:AAAAA DN:各种型号 河北:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区郑家河沿镇北律村村东
联系电话	15531809444

产品详情

我公司专为大型管道安装和维修堵水它已成为市政管道工程不可缺少的闭水试验和灌水试验防漏检测工具。闭水堵，管道封堵气囊，管道封堵器。管道封堵气囊的形状和工艺：管道封堵气囊形状为圆柱形，工艺采用气囊在硫化设备上通过一次硫化成型的封堵产品，上头的时候要经过多次压模才能做好，确保产品质量过关，封堵严密，保证封堵效果。各种规格的堵水气囊必需在相应的管道内使用，不能以小代大。3、在楼面的注水口（也可以在检查口）注水至楼面高度，然后对注水管道及管件接口一一检查，如发现漏点，做出记号，排水后进行修复处理；如为橡胶圈柔性接口，可在渗漏接口带水紧螺栓修复。保存方法：因堵水气囊使用方法简单，并且可多次使用。橡胶及其制品在加工，贮存和使用过程中，由于受内外因素的综合作用而引起橡胶物理化学性质和机械性能的逐步变坏，丧失使用价值，这种变化叫做橡胶老化。

全国供应充气堵水气囊 操作简单

气囊名称管道堵水气囊(橡胶水堵，堵水气囊价格，管道封堵气囊，管道封堵器，闭水试验气囊，闭气试验气囊)三、性能特点：1.操作直观、直接观察压力表的压力操作，按照标准压力充气。2.本体尺寸小、易于塞入管道，经济实用。3.本气囊可以自由折弯180度，并有一定的耐腐蚀性能。4.采用增强天然橡胶制成，污水堵水气囊，膨胀性好理想的管道封堵工具，该产品具有省时省工方便可靠的特点。经建筑单位多年来工程实践，性能安全可靠，封堵迅速，深受广大用户的欢迎，本品规格有（50mm-1200mm）现货供应，(1200mm-2500mm)以上定货生产，我厂宗旨。表现为龟裂、发粘、硬化、软化、粉化、变色、长霉等。橡胶气囊在-10 ~ +90 的范围内，堵水气囊的材质不会发生变化。经过重型平板硫化机热压硫化成型。污水管道堵水气囊使其强度和韧度有了很大的提高，广泛用于各类型管道的应急抢修和维护管理。堵漏最好分两次进行。1.洞壁清理干净，松动的混凝土处理掉，管子不要紧贴在混凝土壁上，至少要有三公分以上的余地。2、管道封堵器操作简单、管道封堵器重量轻，管道封堵器本体尺寸小、管道封堵器经济实用。3、本气囊可以**折弯180度，有一定的耐腐蚀性能。古魔的那面镜子释放的霞纵然厉害，却也无法一下破除。堵水气囊堵水作业前的工作为了防止气囊与胶管脱开，在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它绑紧。2、操作简单、重量轻，本体尺寸小、经济实用。3、本气囊可以自由折

弯180度，有一定的耐腐蚀性能。4、超强膨胀性。在建筑楼层闭水试验中能承受2-6层楼水的自然压力。管道堵水气囊，特别适合对排水管道封后进行闭水试验、闭气试验、漏点查找、管道维修临时堵水等维护测试工作。

管道封堵气囊由气囊，胶管，压力表，三通，打气筒（自备）组成，压力表最好用最大0.1Mpa的，因为封堵气囊的充气压力没那么大，用此类压力表更准确。打气筒就是我们平常用来打自行车的打气筒，大型号的封堵气囊就要购买气泵充气。三通一头接压力表，一头接气囊，一头接管子。管道封堵气囊连接方法很简单，气囊连接上胶管，胶管连接到三通，三通连接到气囊，连接压力表，然后胶管的另一头连接打气筒或者气泵。连接好之后在本地测试一下是否漏气，如有漏气及时联系本公司更换。放气之后把气囊平整的放入管道内，不要露出来，然后另一头充气。各种管径的管道使用相应的管道封堵气囊，不能以大代小或者以小代大，多大管径使用多大直径的气囊，否则会造成气囊爆破或者使用寿命。

施工注意事项:1、该处内壁有接缝，影响堵水严密性。2、以免堵水气囊向一侧膨胀，气压打不上去，如果继续充气，堵水气囊会被打破。为了防止气囊与胶管脱开，在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它绑紧。闭水堵适用于建筑单位下水管道的闭水检测，及管道封闭使用，属国内新一代产品，并已通过专利，它是抢修管道，闭水闭粪防止污水，的封堵工具，该产品具有省时省工方便可靠的特点，比以往粘接性同类产品具有强度高，外形美观是国内新换代产品，经建筑单位多年来工程实践，性能可靠，封堵迅速，深mm)，(600mm-1200mm)以上生产，我厂宗旨，让用户的称心，用的放心。是排水管道满水试验，污水管道封堵抢修理想的闭水施工工具，该产品自投放市场几年以来以其优异的质量受到了国内众多大型施工单位和建设单位的一致好评和青睐。请务必用可靠的充气软管和控制阀门，请穿戴完整的劳保服装和设施再操作气囊。正确安装气囊滚轮，操作前应认真核实，不能让气囊接触化学物品，清洁完管道后再将气囊置入管道，严禁直接将气囊置入有异物或尖锐物体的管道内部。为保证管道堵水气囊结构的强度，我们采用三倍于管封器额定工作压力安全系数。管道堵水气囊，由气囊、压力表、三通、6米长特制气压胶管，打气筒组成。

全国供应充气堵水气囊 操作简单