

AAC防火墙定制 乐诚新材料 AAC防火墙

产品名称	AAC防火墙定制 乐诚新材料 AAC防火墙
公司名称	天津乐诚新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇工业园区优谷产业园5号楼
联系电话	15222445607

产品详情

外墙门窗洞口构造

外门窗洞口（包括临时施工洞口），应设置钢筋混凝土过梁，过梁的截面尺寸、配筋、支座长度应根据洞口宽度按设计要求采用。当采用预制钢筋混凝土过梁时，支座处砌体顶部应找平，安装时应坐砌砂浆。洞口过梁搭接长度不小于250mm。

当外墙为砌体时，须在外门窗洞两侧预埋C20混凝土块（有混凝土企口情况除外），以便固定窗框（或副框）。混凝土块宽度同墙厚，高度应与砌块同高或砌块高度的1/2且不小于100mm，长度不小于200mm，最上部（或最下部）的混凝土块中心距洞口上下边的距离为150~200mm，AAC防火墙定制，其余部位的中心距不大于400mm，且均匀分布。严禁采用预埋木砖固定门窗。

对于砌体墙，AAC防火墙厂家，外窗洞下口必须浇筑宽与墙厚相同、高度不小于120mm、长度每边伸入墙内不少于400mm（不足400mm时通长设置）的混凝土窗台板（针对窗台下砌体八字缝措施），已设钢筋混凝土凸窗套或窗台板者除外。窗台板为C20混凝土，内配3 10主筋和 6@250U型分布筋。

加气混凝土的特点

总体来说，加气混凝土有四大特点：

一是原料易得。加气混凝土的主要原材料为石灰和砂/粉煤灰，前两者国内不缺，在没有天然砂的地方完全可用机制砂代替；后者是工业废料，本是变废为宝的对象。与普通混凝土相比，生产加气混凝土，可以减少3/4的天然资源，

二是制造能耗低。密度为600千克/立方米的加气混凝土制品，在生产过程中的相关制造能耗仅为相同体积烧结砖的45%。

三是使用节能。加气混凝土用于外墙，热阻及隔热性能均高于其他不同材料组合的复合墙体。墙体的重量和厚度却比其他墙体低。

四是运输节能。加气混凝土成品密度小，一定载重量的汽车可以运输更大体积的产品，减少了运输次数，节约燃油，也缓和了城市的交通堵塞。

构造柱做法：

宽度大于2m的洞口的两侧、长度超过2.5m的独立墙体的端部；砌块墙体的长度超过5m时，应设钢筋混凝土构造柱。

钢筋混凝土构造柱的设置、截面尺寸、配筋应符合设计要求，并与楼层圈梁或基础梁锚固

构造柱的截面尺寸不应小于（墙厚 × 200mm），混凝土强度等级不应低于C20。

马牙槎应符合设计要求；无设计时，按以下做法：马牙槎高度不宜超过300mm，AAC防火墙，马牙槎凹凸尺寸不宜小于60mm，自底向上，AAC防火墙厂家直销，后退后进。

沿墙高每隔600mm设2?6水平钢筋，每边伸入墙内不宜小于1m。

对加气混凝土砌块墙体，构造柱与墙体连接处的砌体宜砌平，并采用拉结筋与砌体连接。

采用对拉螺栓固定模板，螺栓应从构造柱内部穿过，不得在砌块上凿孔。不得采用穿铁丝的方式固定模板。

AAC防火墙定制-乐诚新材料(在线咨询)-AAC防火墙由天津乐诚新材料科技有限公司提供。天津乐诚新材料科技有限公司（www.lechengqb.com）位于天津市津南区双港镇工业园区优谷产业园5号楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前乐诚新材料在其它中享有良好的声誉。乐诚新材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。乐诚新材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.tjalcn）还是从事加气混凝土板，ALC隔墙板，天津混凝土隔墙板的厂家，欢迎来电咨询。

