

# 河池斜井扒渣机 斜井扒渣机公司 九利机械

产品名称	河池斜井扒渣机 斜井扒渣机公司 九利机械
公司名称	襄阳九利机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区深圳工业园苏州大道
联系电话	18986337810

## 产品详情

### 怎么选购扒渣机

一，要考虑到矿洞的位置。矿洞的位置也影响了扒矿机的选择。矿洞如果在较为偏僻，狭窄的地方，大型扒矿机时无法进入其中的，所以只能选择小型扒矿机了。

第二，扒渣机后面的卸料长度，卸料高度，需根据矿车的长度矿车的高度来定。矿车的高度确定扒渣机的卸载高度，矿车的长度确定扒渣机的卸载长度。

第三，有人问大坡度扒渣机与普通平巷扒渣机的不同点有哪些，

大坡度扒渣机和普通平巷扒渣机的不同点;大坡度扒渣机的刮板要比普通扒渣机的刮板要高15CM左右。行走履带要用单筋板高筋板履带，原因是大坡度扒渣机在行走时或爬坡时能有效抓地行走。主电动机和液压系统都要用加固型或大一型号部件，可以增加大坡度扒渣机的各动作力量。

想了解更多详细信息，请拨打图片上的电话吧！！！！

### 扒渣机系统调整

1. 调整刮板链的松紧 刮板链太松，在排除卡链刮板链倒转时容易崩断链条或压板螺钉，刮板链太紧则加速链条磨损且多消耗动力。正确的下垂量为10-20 毫米（正向运转时在卸载点下部观察）。调整刮板链时，松开调整螺栓上的调整螺母，斜井扒渣机多少钱，注意两边的调整量要基本相同，待到链条的下垂量为 10-20 毫米后把调整螺母锁紧。如果调整量不够可以把链条拆除两节。

2. 调整履带的松紧 履带太松，容易脱链，斜井扒渣机公司，履带太紧则加速链轨节磨损且多消耗动力。张紧履带的方法为：拿出软管接头，从张紧油缸的方孔，用黄油枪打入锂基润滑脂；放松履带的方法为：拧下单向阀，放出润滑脂。

想了解更多详细信息，请拨打图片上的电话吧！！！！

## 扒矿机工作原理

绞车用主绳和绕过悬挂在爆堆后面岩壁上的滑轮的尾绳牵引耙斗往复运动。工作行程时，合上主绳卷筒离合器，主绳牵引耙斗朝向绞车运动，耙斗借助自重插入矿岩堆扒取矿岩运往溜井或溜槽；空回行程时，由尾绳牵引耙斗返回矿岩堆，进行下一个扒运循环。

扒矿机包含液压行走，挖掘采集，输送，装车，清底五种功能。其中液压行走功能是通过液压马达，减速机，传动轴，再到减速机输送驱动车轮，液压马达具有前行，后退，自动刹车三种功；挖掘采集功能由机械手完成，斜井扒渣机生产商，机械手具有挖掘、伸臂、装料、卸料功能，大臂可上升、下降、左右回转，挖掘采集的操纵由全液压控制，由六个手柄操作，每个手柄控制两个动作，共十二个动作，此技术综合采用大型挖掘机操作流程改进而成使用方便，易操作。输送，装车功能由输送机系统完成，其输送架由液压缸控制升降，输送架下降时可将前轮支起，同时输送架前接料口与矿石接触面更加紧密，工作时稳定性更强，同时可以接合散料，平整常地，传送带宽度为650-700mm，传送速度为800-900mm/秒，河池斜井扒渣机，传送带又一台2.2kw电机带动减速机驱动主动滚筒，此方式传动性能更稳定，使用寿命更长，维修更方便。

想了解更多详细信息，请拨打图片上的电话吧！！！！

河池斜井扒渣机-斜井扒渣机公司-九利机械(推荐商家)由襄阳九利机械制造有限公司提供。襄阳九利机械制造有限公司(www.xyjiuli.cn)是一家从事“矿用液压扒矿输送机(扒渣机)各种型号”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“襄阳九利”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使九利机械在机械加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！