

蓝清源科技公司 钛材强制循环蒸发器

产品名称	蓝清源科技公司 钛材强制循环蒸发器
公司名称	青岛蓝清源环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区春城路612号
联系电话	15954488800

产品详情

mvr蒸发器操作流程介绍

正常启动后，涡轮压缩机将二次蒸汽吸入，经增压后变为加热蒸汽，就这样源源不断进行循环蒸发。蒸发出的水分最终变成冷凝水排出，从蒸发器出来的二次蒸汽，经压缩机压缩，压力、温度升高，热焓增加，钛材强制循环蒸发器制造厂家，然后送到蒸发器的加热室当作加热蒸汽使用，使料液维持沸腾状态，而加热蒸汽本身则冷凝成水。而mvr蒸发器是小温差，在换热总量固定的情况下，必然以增加换热面积为代价，才可以取得相同的换热效果，即蒸发量。这样，原来要废弃的蒸汽就得到了充分的利用，回收了潜热，又提高了热效率，生蒸汽的经济性相当于多效蒸发的30效。钛材强制循环蒸发器，钛材强制循环蒸发器，钛材强制循环蒸发器设计依据

我们会脚踏实地、勇于拼搏、敢于创新，把我们的服务、经验和更优质的技术提供给每一位客户。做思想巨人，做行动的铁人，奉行把个人的发展与公司的发展做到最完美有机的结合的共同价值观

mvr蒸发器还有哪些优点

青岛蓝清源环保科技有限公司

2、自动清洗系统：不同的溶液蒸发一段时间后，可能会发生结垢现象，一般说99%以上的结垢都是通过添加化学溶剂除去，一般可以使用CIP原位清洗或者拆除清洗。

为每一位员工提供广阔的发展平台，让员工在充满竞争的环境里自信的迎接各种挑战！在创新时代展示自己的才能！我们的企业文化：做事晶为本，做人德为先；让我们的工作更有品味！

· 易发泡的溶液

易发泡的溶液在蒸发时会生成大量层层重叠不易破碎的泡沫，充满了整个分离室后即随二次蒸汽排出，不但损失物料，而且污染冷凝器。蒸发这种溶液宜采用外加热式蒸发器、强制循环蒸发器或升膜式蒸发器。其次，中药提取液的批量的要求，选择MVR蒸发器每小时处理量是提取液总量的6倍以上，才能选择MVR蒸发器。若将中央循环管蒸发器和悬筐蒸发器设计大一些，钛材强制循环蒸发器设计依据，也可用于这种溶液的蒸发。

5. 有腐蚀性的溶液

蒸发腐蚀性溶液时，加热管应采用特殊材质制成，或内壁衬以耐腐蚀材料。若溶液不怕污染，也可采用直接接触式蒸发器。

6. 易结垢的溶液

无论蒸发何种溶液，蒸发器长久使用后，传热面上总会有污垢生成。垢层的导热系数小，钛材强制循环蒸发器工艺流程详解，因此对易结垢的溶液，应考虑选择便于清洗和溶液循环速度大的蒸发器。

7. 溶液的处理量

溶液的处理量也是选型应考虑的因素。要求传热面积大于10平方米时，不宜选用刮板搅拌薄膜蒸发器，要求传热面在20平方米以上时，宜采用多效蒸发操作。钛材强制循环蒸发器，钛材强制循环蒸发器设计依据

蓝清源科技公司-钛材强制循环蒸发器由青岛蓝清源环保科技有限公司提供。青岛蓝清源环保科技有限公司（www.lanqingyuan.com）是一家从事“蒸发器,废热蒸发,高盐废水蒸发,高难度废水处理,农化行业废水”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“蓝清源环保科技”品牌拥有良好口碑。汽是否正常,系统各仪表是否准确灵敏,保证系统正常蒸发所需原料量。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使蓝清源环保科技在节能设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.jnzfqs.com）还是从事mvr蒸发器，多效蒸发器，高盐废水蒸发器的厂家，欢迎来电咨询。