

300A汽油发电电焊机商丘

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 300A汽油发电电焊机商丘 |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 型号:B-300GDI |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987459 18616884040 |

产品详情

高秀付精度：堆焊层的厚度从几微米到几毫米，只需要抛光和抛光。

焊接强度高：由于工件表面材料的充分渗透，具有很强的结合力。

- 1.搭载原装久保田/科勒的双缸水冷发动机。300A汽油发电电焊机商丘
- 2.采用独特的诱导子发电方式，是目前发电机行业轻型、紧凑的发电电焊机。
- 3.动力强劲、可靠耐用，能满足纤维素焊条、低氢焊条的全位置焊接。
- 4.在电机电器维修中遇到铜线、铜排等特殊的部件，部位不能用明火焊接(气焊)时，可用电焊机低电压，电流经调整后通过碳棒接到焊接部位上，可用银焊片或磷铜、焊锡等加助剂进行焊接，也可使铜线自身焊接。
- 5.在电机维修换线圈时，可用电焊机的低电压大电流进行定转子线圈的烘干、排潮，以替代烘干箱。

利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料，来达到使它们结合的目的。电焊机的结构十分简单，说白了就是一个大功率的变压器。价格合理设计，自由调节。根据不同的金属材料 and 不同的放电频率，可获得良好的修复效果。加热面积很小。在反应器的瞬态过程中没有热量输入，因此没有变形、钻边和残余应力。没有局部退火。修复后不需要再加热处理。焊机在焊接过程中克服了工件周围常见的氩弧焊现象。没有备用容量的工件可以很容易修复。无法使发电与焊接输出功率分别达到,造成不必要的浪费。同时，为了加大焊接电流,不得不在焊接时提高发动机的转速,造成发电输出频率改变,给发电、焊接同时使用带来不便。由于焊接绕组输出功率的限制,其焊接的负载持续率较低,限制了连续工作能力。300A汽油发电电焊机商丘

产品型号：B-300GDI

发电机参数:

额定功率KW: 5

备用功率KW: 6

额定频率HZ: 50

直流电压V: 220

启动方式: 手/电启动

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

电机类型: 稀土永磁电机

电焊机参数:

电流调节A: 0-300

焊条范围MM: 0-6.0

焊接模块: 工业焊接模块

空载电压V: 70

焊机等级: 工业级

机器油耗G/KW.H: 380 (满载)

工作时间H: 7.5-12

消声装置: 工业级消声装置

汽油发动机参数:

发动机品牌: 欧洲狮

发动机型号: B-1000GDI

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 四冲程、风冷、发动机

燃油型号: 90号以上无铅汽油

燃油类型: 汽油

连接方式: 刚性连接

其他参数:

蓄电池: 12-8.3A-Ah

油箱容积: 15L

机油容量L: 1.65

调速方式: 自动调速

过载保护: 有

漏电保护: 有

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 750

宽mm: 540

高mm: 600

整机净重KG: 85

焊机等级: 工业永磁焊机

标准配置:

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过载保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮B-300GDI产品介绍：

- 1.欧洲狮B-300GDI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮B-300GDI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮B-300GDI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮B-300GDI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮B-300GDI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮B-300GDI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务：

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术

术指导：

- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为您提供技术援助