

黄蜡管 龙口国荣绝缘材料 电线黄蜡管

产品名称	黄蜡管 龙口国荣绝缘材料 电线黄蜡管
公司名称	龙口市国荣绝缘材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东龙口市羊岚工业园
联系电话	13853570608 13853570608

产品详情

主要特点独特的性能组合使NOMEX；产品具有优良的特性:NOMEX®；是一种合成的芳香族酰胺聚合物，黄蜡管耐高温，具有以下优良的特性：固有的介电强度经过压光处理的NOMEX；产品能耐18~40KV/mm的短时电压场强，无需用清漆及树脂作进一步的处理；由于NOMEX®；产品具有低的介电常数，因而使得绝缘和冷却介质间的电场分布更为均匀

主要特点机械韧性压光后的NOMEX®；产品强度非常高，且弹性，抗撕裂性及耐磨蚀性都良好，较薄的产品则具有柔韧性；热稳定性NOMEX®；产品具有UL材料温度等级220°C的认可，代表即使连续置于220°C下能保持有效性能10年以上；化学兼容性NOMEX®；基本不受大多数溶剂的影响，而且非常耐酸，碱腐蚀，它亦与所有的清漆，黄蜡管，粘合剂，电线黄蜡管，变压器液体，黄蜡管规格型号，润滑油以及冷涑剂兼容。另外，NOMEX；亦不会被昆虫，霉菌所破坏

硅橡胶热缩管在汽车行业中的应用，硅橡胶热缩管由硅橡胶和高分子具有弹性体经辐射改性制成，可长期在高温下使用，耐酸碱、耐溶剂、耐外界机械破坏。

硅橡胶热缩管有以下特点：

1.耐高低温。

硅橡胶热缩管可在-55 -200 下长期使用，在臭氧质量分数 150×10^{-6} ，常温拉伸状态下，硅胶管可保持数月不产生龟裂。

2.良好的热稳定性

硅橡胶热缩管有哪些优点由于Si-O键的键能比碳-碳键高得多，因此硅橡胶材质热缩管比其他普通橡胶管具有更好的热稳定性。

黄蜡管-龙口国荣绝缘材料-电线黄蜡管由龙口市国荣绝缘材料有限公司提供。黄蜡管-龙口国荣绝缘材料-电线黄蜡管是龙口市国荣绝缘材料有限公司（www.lkgr.net）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。