

250A柴油发电电焊机周口

产品名称	250A柴油发电电焊机周口
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/元
规格参数	型号:BT-250TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

1)焊接工作开始前，应首先检查焊机和工具是否完好和安全可靠。如焊钳和焊接电缆的绝缘是否有损坏地方，焊机的外壳接地和焊机的各接线点接触是否是好。不允许未进行安全检查就开始操作。250A柴油发电电焊机周口

(2)在狭小空间、船仓、容器和管道内工作时，为防止触电，必须穿绝缘鞋，脚下垫有橡胶板或其他绝缘衬垫；好两人轮换工作，以便互相照看。否则需有一名监护人员，随时注意操作人的安全情况，一遇有危险情况，就立即切断电源进行抢救。

(3)身体出汗后而使衣服潮湿时，切勿靠在带电的钢板或工件上，以防触电。

(4)工作地点潮湿时，地面应铺有橡胶板或其他绝缘材料。

5)、推力/引弧电流可调、长弧/短弧可选；

6)、电流/电压数显并预置电流；

7)、体积小、重量轻；250A柴油发电电焊机周口

8)、采用国际领先的稀土永磁发电技术，故障率低，可大功率输出单相和三相电源，更大程度的满足了现场施工用电需要。

9)、在方便接电源的地方可外接电源使用。

技术参数

*、产品型号：BT-250TSI

- *、额定功率KW : 5
- *、备用功率KW : 6
- *、额定频率HZ : 50
- *、额定电压V : 220
- *、启动方式 : 电启动
- *、机构类型 : 开架式/手推式
- *、相 数 : 单相

电焊机参数

- *、电流调节 : 0-250A
- *、焊条范围MM : 0-5.0
- *、焊接模块 : 工业焊接模块
- *、空载电压V : 70
- *、焊机等级 : 工业级
- *、机器油耗G/KW.H : 200
- *、工作时间H : 8~12
- *、消声装置 : 工业级消声器

发动机参数

- *、发动机品牌 : 欧洲狮
- *、发动机型号 : BT-192TSI
- *、冷却方式 : 风冷
- *、额定转速r/min : 3000
- *、燃烧系统及缸体结构 : 单缸、直喷、风冷
- *、发动机马力 : 15HP
- *、燃油类型 : 柴油

其他参数

- *、蓄电池 : 12-8.3A-Ah

- *、油箱容积：22L
- *、机油容量L：1.65
- *、调速方式：自动调速
- *、过载保护：有
- *、漏电保护：有
- *、绝缘等级：F
- *、电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

- *、长mm：755
- *、宽mm：495
- *、高mm：705
- *、整机净重KG：155
- *、焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护