

耐介质单球体橡胶减震接头 烟台单球体橡胶减震接头 万洋供水

产品名称	耐介质单球体橡胶减震接头 烟台单球体橡胶减震接头 万洋供水
公司名称	巩义市万洋供水材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市杜甫路
联系电话	13838284566

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市万洋供水材料有限公司

衬四氟橡胶软接头是，耐介质单球体橡胶减震接头，一种内衬四氟的软连接，可以承受较高温度的产品，因为橡胶本身的属性，在高温介质的蚀性下会发生变形会毁坏。在我们不改变橡胶变金属的状况下。可以考虑到内衬四氟来解决这个问题。即保障了橡胶软接头的功能特性，又可以高温介质中耐正常工作。如此就不破坏橡胶接头的内部结构，损坏橡胶接头，我们就在橡胶接头的内胶层加装一层具有耐强酸、耐腐蚀的材料，聚四氟乙烯，我们称之为衬四氟橡胶接头。

单球体橡胶软连接的颜色是黑色的，也就是橡胶本身的颜色。如果你发现了白色的橡胶接头，这就是一种特殊的橡胶制品了。白色橡胶接头是我们说的环保型橡胶接头，它可以输送自来水等信用级的流体。当然，选用这种白色的橡胶做橡胶接头，成本也高了许多。因为其功能特殊，要安全环保。代价也就高了。所以你如果需要订购一批食用级的橡胶接头，同时也要接受其特殊的价格。这样我们才可保障产品的合格，KXT型单球体橡胶减震接头，正常使用。

订购橡胶接头应该注意什么，单球体接头的连接如何，什么情况下需要安装拉杆，单球体橡胶减震接头材质，

- 1、特殊要求可来函来图定制，法兰按《全国通用给排水标准图集》，其它按HG / T2289-92检验。
- 2、悬空给水使用DN200以上产品，烟台单球体橡胶减震接头，管道必须有固定支撑或固定托架，否则产

品应安装防拉脱装置。

3、用户使用橡胶接头，对应法兰应是阀门法兰或符合GB / T9115.1 (RF) 法兰。

4、DN40-600PN = 1 ~ 1.6Mpa 2、DN40 - 200PN = 2.5Mpa

耐介质单球体橡胶减震接头-烟台单球体橡胶减震接头-万洋供水由巩义市万洋供水材料有限公司提供。巩义市万洋供水材料有限公司 (www.wywanyang.com) 位于巩义市杜甫路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前万洋供水在工业制品中享有良好的声誉。万洋供水取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。万洋供水全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。